

# Pneumatisch betätigtes Ventile - YPC

**F** Ventilbreite: 18 mm  
Weitere Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)



## 3/2-Wege Pneumatikventile G 1/8"

### Baureihe SF2000

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C, Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ	Funktion	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluss	Symbol
SFP2601	Federrückstellung (NC)	G 1/8" (Pilot M5)	1,5 - 10 bar	590 l/min.	
SFP2701	Federrückstellung (NO)	G 1/8" (Pilot M5)	1,5 - 10 bar	590 l/min.	



## Mehrachanschlussplatten

### für Baureihe SF2000

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)

Anschlussgewinde: 4 x G 1/4"

Typ	Beschreibung
MF2300-**	Mehrachanschlussplatte (PR) für 3/2-Wege Ventile der Baureihe SF2000
MF2300-BLK	Blindplatte zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen (inkl. Schrauben und Dichtung)
MF2300-REP <b>NEU</b>	Ersatzdichtungen und Ersatzschrauben für Ventilmontage

**Bestellbeispiel:** MF2300-\*\*

Standardtyp	Anzahl der gewünschten Stationen:
	2 Stationen ..... -2
	4 Stationen ..... -4
	6 Stationen ..... -6
	8 Stationen ..... -8
	10 Stationen ..... -10
	12 Stationen ..... -12

Ventilbreite: 18 mm  
Weitere Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/8"

### Baureihe SF2000

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C, Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft



Typ	Funktion	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>					
SFP2101	Federrückstellung	G 1/8" (Pilot M5)	1,5 - 10 bar	590 l/min.	
SFP2200	Impulsventil	G 1/8" (Pilot M5)	1,5 - 10 bar	590 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>					
SFP2303	Mittelstellung geschlossen	G 1/8" (Pilot M5)	2 - 10 bar	490 l/min.	
SFP2403	Mittelstellung entlüftet	G 1/8" (Pilot M5)	2 - 10 bar	490 l/min.	
SFP2503	Mittelstellung belüftet	G 1/8" (Pilot M5)	2 - 10 bar	490 l/min.	

7

## Mehrachanschlussplatten

### für Baureihe SF2000

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)

Anschlussgewinde: 6 x G 1/4"



Typ	Beschreibung
MF2500-**	Mehrachanschlussplatte (PRS) für 5/2- und 5/3-Wege Ventile der Baureihe SF2000
MF2500-BLK	Blindplatte zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen (inkl. Schrauben und Dichtung)
MF2500-REP <b>NEU</b>	Ersatzdichtungen und Ersatzschrauben für Ventilmontage

**Bestellbeispiel:** MF2500-\*\*

Standardtyp	Anzahl der gewünschten Stationen:
	2 Stationen ..... -2
	4 Stationen ..... -4
	6 Stationen ..... -6
	8 Stationen ..... -8
	10 Stationen ..... -10
	bis 14 Stationen ..... -14



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche  
ab Seite 368



Wartungseinheiten  
ab Seite 558



Schalldämpfer  
ab Seite 790

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

