



Y-Steckverbindungen (auch reduzierend)

Mini

Typ	D	D ₁
IQSMY 30	3	3
IQSMY 4030	4	3 <i>reduziert</i>
IQSMY 40	4	4

Typ	D	D ₁
IQSMY 6040	6	4 <i>reduziert</i>
IQSMY 60	6	6



X-Steckverbindungen

Mini

Typ	D
IQSMX 30	3
IQSMX 40	4
IQSMX 60	6



Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel

Mini

Typ	D	D ₁
IQSM 40H30	4	3
IQSM 60H40	6	4



L-Steckverbindungen mit Stecknippel

Mini

Typ	D	D ₁
IQSML 30H	3	3
IQSML 40H	4	4
IQSML 60H	6	6



Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)

Mini

Typ	D	D ₁
IQSMY 30H	3	3
IQSMY 40H30	4	3 <i>reduziert</i>
IQSMY 40H	4	4

Typ	D	D ₁
IQSMY 60H40	6	4 <i>reduziert</i>
IQSMY 60H	6	6



Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen

Standard / Mini

Typ	D
IQSMC 30H	3
IQSC 40H	4
IQSC 60H	6

Typ	D
IQSC 80H	8
IQSC 100H	10
IQSC 120H	12

Typ	D
IQSC 140H	14
IQSC 160H	16





Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen

Standard / Mini

Typ	D
IQSMC 30*	3
IQSC 40	4
IQSC 60	6

Typ	D
IQSC 80	8
IQSC 100	10
IQSC 120	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.