

## L-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde

PP

| Typ Edelstahl-Gewinde | G      | D | Typ Edelstahl-Gewinde | G      | D  |
|-----------------------|--------|---|-----------------------|--------|----|
| IQSL M54 PP ES        | M 5    | 4 | IQSL 148 G PP ES      | G 1/4" | 8  |
| IQSL M56 PP ES        | M 5    | 6 | IQSL 1410 G PP ES     | G 1/4" | 10 |
| IQSL 184 G PP ES      | G 1/8" | 4 | IQSL 3810 G PP ES     | G 3/8" | 10 |
| IQSL 186 G PP ES      | G 1/8" | 6 | IQSL 3812 G PP ES     | G 3/8" | 12 |
| IQSL 188 G PP ES      | G 1/8" | 8 | IQSL 1210 G PP ES     | G 1/2" | 10 |
| IQSL 144 G PP ES      | G 1/4" | 4 | IQSL 1212 G PP ES     | G 1/2" | 12 |
| IQSL 146 G PP ES      | G 1/4" | 6 |                       |        |    |

NEU



## TE-Steckverschraubungen

PP

| Typ Polypropylen-Gewinde* | Typ Edelstahl-Gewinde | R      | D | Typ Polypropylen-Gewinde* | Typ Edelstahl-Gewinde | R      | D  |
|---------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------|--------|----|
| IQST 184 PP               | IQST 184 PP ES        | R 1/8" | 4 | IQST 1410 PP              | IQST 1410 PP ES       | R 1/4" | 10 |
| IQST 186 PP               | IQST 186 PP ES        | R 1/8" | 6 | IQST 3810 PP              | IQST 3810 PP ES       | R 3/8" | 10 |
| IQST 188 PP               | IQST 188 PP ES        | R 1/8" | 8 | IQST 3812 PP              | IQST 3812 PP ES       | R 3/8" | 12 |
| IQST 144 PP               | IQST 144 PP ES        | R 1/4" | 4 | IQST 1210 PP              | IQST 1210 PP ES       | R 1/2" | 10 |
| IQST 146 PP               | IQST 146 PP ES        | R 1/4" | 6 | IQST 1212 PP              | IQST 1212 PP ES       | R 1/2" | 12 |
| IQST 148 PP               | IQST 148 PP ES        | R 1/4" | 8 |                           |                       |        |    |

\* Aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten von Polypropylen kann es bei großen Temperaturschwankungen zu Leckagen kommen. Wir empfehlen hier die Eindichtung mit Loctite Dichtfaden 55 (Seite 1010).

NEU




## TE-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde

PP

| Typ Edelstahl-Gewinde | G      | D | Typ Edelstahl-Gewinde | G      | D  |
|-----------------------|--------|---|-----------------------|--------|----|
| IQST M54 PP ES        | M 5    | 4 | IQST 148 G PP ES      | G 1/4" | 8  |
| IQST M56 PP ES        | M 5    | 6 | IQST 1410 G PP ES     | G 1/4" | 10 |
| IQST 184 G PP ES      | G 1/8" | 4 | IQST 3810 G PP ES     | G 3/8" | 10 |
| IQST 186 G PP ES      | G 1/8" | 6 | IQST 3812 G PP ES     | G 3/8" | 12 |
| IQST 188 G PP ES      | G 1/8" | 8 | IQST 1210 G PP ES     | G 1/2" | 10 |
| IQST 144 G PP ES      | G 1/4" | 4 | IQST 1212 G PP ES     | G 1/2" | 12 |
| IQST 146 G PP ES      | G 1/4" | 6 |                       |        |    |

NEU



## LE-Steckverschraubungen

PP

| Typ Polypropylen-Gewinde* | Typ Edelstahl-Gewinde | R      | D | Typ Polypropylen-Gewinde* | Typ Edelstahl-Gewinde | R      | D  |
|---------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------|--------|----|
| IQSTL 184 PP              | IQSTL 184 PP ES       | R 1/8" | 4 | IQSTL 1410 PP             | IQSTL 1410 PP ES      | R 1/4" | 10 |
| IQSTL 186 PP              | IQSTL 186 PP ES       | R 1/8" | 6 | IQSTL 3810 PP             | IQSTL 3810 PP ES      | R 3/8" | 10 |
| IQSTL 188 PP              | IQSTL 188 PP ES       | R 1/8" | 8 | IQSTL 3812 PP             | IQSTL 3812 PP ES      | R 3/8" | 12 |
| IQSTL 144 PP              | IQSTL 144 PP ES       | R 1/4" | 4 | IQSTL 1210 PP             | IQSTL 1210 PP ES      | R 1/2" | 10 |
| IQSTL 146 PP              | IQSTL 146 PP ES       | R 1/4" | 6 | IQSTL 1212 PP             | IQSTL 1212 PP ES      | R 1/2" | 12 |
| IQSTL 148 PP              | IQSTL 148 PP ES       | R 1/4" | 8 |                           |                       |        |    |

\* Aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten von Polypropylen kann es bei großen Temperaturschwankungen zu Leckagen kommen. Wir empfehlen hier die Eindichtung mit Loctite Dichtfaden 55 (Seite 1010).

NEU




## LE-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde

PP

| Typ Edelstahl-Gewinde | G      | D | Typ Edelstahl-Gewinde | G      | D  |
|-----------------------|--------|---|-----------------------|--------|----|
| IQSTL M54 PP ES       | M 5    | 4 | IQSTL 148 G PP ES     | G 1/4" | 8  |
| IQSTL M56 PP ES       | M 5    | 6 | IQSTL 1410 G PP ES    | G 1/4" | 10 |
| IQSTL 184 G PP ES     | G 1/8" | 4 | IQSTL 3810 G PP ES    | G 3/8" | 10 |
| IQSTL 186 G PP ES     | G 1/8" | 6 | IQSTL 3812 G PP ES    | G 3/8" | 12 |
| IQSTL 188 G PP ES     | G 1/8" | 8 | IQSTL 1210 G PP ES    | G 1/2" | 10 |
| IQSTL 144 G PP ES     | G 1/4" | 4 | IQSTL 1212 G PP ES    | G 1/2" | 12 |
| IQSTL 146 G PP ES     | G 1/4" | 6 |                       |        |    |

NEU



Temperaturfühler  
PT100  
ab Seite 701



2/2-, 3/2-Wege-Ventile  
aus Messing oder Edel-  
stahl ab Seite 712



Absperrventile und  
Absperrschieber  
ab Seite 511



Edelstahlzylinder  
auf Seite  
831 & 837

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.