

Gewindetüllen mit **konischem Gewinde**

bis 16 bar

Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar 1.4408 	Typ 10 bar ²⁾ Kunststoff PA 6	ehemalige Artikelnr.	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW ¹⁾
---	---	GT 53 K	---	M 5	3	---
---	---	GT 184 K	---	R 1/8"	4	---
GT 186 K MSV	---	GT 186 K	---	R 1/8"	6	12
GT 188 K MSV	---	GT 188 K	GT 189 K	R 1/8"	8	12
GT 189 K MSV	---	GT 189 K	---	R 1/8"	9	12
GT 1810 K MSV	---	---	---	R 1/8"	10	12
---	---	GT 144 K	---	R 1/4"	4	---
GT 145 K MSV	---	GT 145 K	---	R 1/4"	5	14
GT 146 K MSV	---	GT 146 K	---	R 1/4"	6	14
GT 148 K MSV	---	GT 148 K	GT 149 K	R 1/4"	8	14
GT 149 K MSV	GT 149 K ES	GT 149 K	---	R 1/4"	9	14
GT 1410 K MSV	---	GT 1410 K	---	R 1/4"	10	14
GT 1412 K MSV	---	---	---	R 1/4"	12	14
---	---	GT 386 K	---	R 3/8"	6	---
---	---	GT 388 K	GT 389 K	R 3/8"	8	---
GT 389 K MSV	GT 389 K ES	GT 389 K	---	R 3/8"	9	17
GT 3810 K MSV	---	GT 3810 K	---	R 3/8"	10	17
GT 3812 K MSV	---	GT 3812 K	GT 3813 K	R 3/8"	12	17
GT 3813 K MSV	GT 3813 K ES	GT 3813 K	---	R 3/8"	13	17
GT 3816 K MSV	---	---	---	R 3/8"	16	17
---	---	GT 128 K	GT 129 K	R 1/2"	8	22
GT 129 K MSV	---	GT 129 K	---	R 1/2"	9	22
GT 1210 K MSV	---	---	---	R 1/2"	10	22
GT 1212 K MSV	---	GT 1212 K	GT 1213 K	R 1/2"	12	22
GT 1213 K MSV	GT 1213 K ES	GT 1213 K	---	R 1/2"	13	22
GT 1216 K MSV	---	GT 1216 K	---	R 1/2"	16	22
GT 1219 K MSV	GT 1219 K ES	---	---	R 1/2"	19	22
---	---	GT 3416 K	---	R 3/4"	16	---
---	GT 3419 K ES	GT 3419 K	---	R 3/4"	19	---
---	GT 1025 K ES	GT 1025 K	---	R 1"	25	---
---	GT 11432 K ES	---	---	R 1 1/4"	32	---
---	GT 11238 K ES	---	---	R 1 1/2"	38	---
---	GT 2050 K ES	---	---	R 2"	50	---
---	GT 21260 K ES	---	---	R 2 1/2"	60	---
---	GT 3075 K ES	---	---	R 3"	75	-

1) Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an. 2) Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C



Gewindetüllen, **PVC-U** (nur für Kunststoffgewinde)

bis 16 bar

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Baulänge	PN
GT 1412 PVC	G 1/4"	12	53	10 bar
GT 3816 PVC	G 3/8"	16	64	16 bar
GT 1220 PVC	G 1/2"	20	70	16 bar
GT 3425 PVC	G 3/4"	25	76	16 bar
GT 1032 PVC	G 1"	32	80	16 bar
GT 11440 PVC	G 1 1/4"	40	92	16 bar
GT 11240 PVC	G 1 1/2"	40	89	10 bar
GT 11250 PVC	G 1 1/2"	50	99	16 bar
GT 2060 PVC	G 2"	60	118	16 bar



Gewindetüllen **drehbar**

PN 12

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
GT 146 DR MS	R 1/4"	6	17
GT 149 DR MS	R 1/4"	9	17
GT 386 DR MS	R 3/8"	6	19
GT 389 DR MS	R 3/8"	9	19



360°
schwenkbar



Schlauchschellen
ab Seite 416



Garten-Wasser-
schläuche finden
Sie ab Seite 392



Gelenkbolzen-
schellen
ab Seite 419



Kugelhähne
ab Seite 492

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD