

Messing-Klemmringverschraubungen DIN EN 1254-2

Gerade Aufschraubverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde

Werkstoffe: Messing

Typ	Rohr Ø außen	Innen-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Innen-gewinde
KGAi 184 MS	4	G 1/8"	KGAi 3812 MS	12	G 3/8"
KGAi 144 MS	4	G 1/4"	KGAi 1212 MS	12	G 1/2"
KGAi 185 MS	5	G 1/8"	KGAi 3814 MS	14	G 3/8"
KGAi 145 MS	5	G 1/4"	KGAi 1214 MS	14	G 1/2"
KGAi 186 MS	6	G 1/8"	KGAi 3815 MS	15	G 3/8"
KGAi 146 MS	6	G 1/4"	KGAi 1215 MS	15	G 1/2"
KGAi 188 MS	8	G 1/8"	KGAi 3816 MS	16	G 3/8"
KGAi 148 MS	8	G 1/4"	KGAi 1216 MS	16	G 1/2"
KGAi 388 MS	8	G 3/8"	KGAi 3416 MS	16	G 3/4"
KGAi 1410 MS	10	G 1/4"	KGAi 1218 MS	18	G 1/2"
KGAi 3810 MS	10	G 3/8"	KGAi 3418 MS	18	G 3/4"
KGAi 1210 MS	10	G 1/2"	KGAi 3422 MS	22	G 3/4"
KGAi 1412 MS	12	G 1/4"			



Gerade Verschraubungen

Werkstoffe: Messing


Typ	Rohr Ø außen	Typ	Rohr Ø außen
KG 4 MS	4	KG 14 MS	14
KG 5 MS	5	KG 15 MS	15
KG 6 MS	6	KG 16 MS	16
KG 8 MS	8	KG 18 MS	18
KG 10 MS	10	KG 22 MS	22
KG 12 MS	12		



Schott-Verschraubungen

Werkstoffe: Messing

Typ	Rohr Ø außen	Schott-gewinde	E _{max}	Typ	Rohr Ø außen	Schott-gewinde	E _{max}
KSV 4 MS	4	M 8 x 1	12	KSV 12 MS	12	M 18 x 1,5	17
KSV 5 MS	5	M 10 x 1	10	KSV 14 MS	14	M 20 x 1,5	19
KSV 6 MS	6	M 10 x 1	12	KSV 15 MS	15	M 20 x 1,5	10
KSV 8 MS	8	M 12 x 1	12	KSV 16 MS	16	M 22 x 1,5	21
KSV 10 MS	10	M 16 x 1,5	13				



Winkel-Einschraubverschraubungen mit konischem Außengewinde

Werkstoffe: Messing

Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde
KWE 184 MS	4	R 1/8"	KWE 3812 MS	12	R 3/8"
KWE 185 MS	5	R 1/8"	KWE 1212 MS	12	R 1/2"
KWE 145 MS	5	R 1/4"	KWE 3814 MS	14	R 3/8"
KWE 186 MS	6	R 1/8"	KWE 1214 MS	14	R 1/2"
KWE 146 MS	6	R 1/4"	KWE 3815 MS	15	R 3/8"
KWE 188 MS	8	R 1/8"	KWE 1215 MS	15	R 1/2"
KWE 148 MS	8	R 1/4"	KWE 3816 MS	16	R 3/8"
KWE 388 MS	8	R 3/8"	KWE 1216 MS	16	R 1/2"
KWE 1410 MS	10	R 1/4"	KWE 3416 MS	16	R 3/4"
KWE 3810 MS	10	R 3/8"	KWE 1218 MS	18	R 1/2"
KWE 1210 MS	10	R 1/2"	KWE 3418 MS	18	R 3/4"
KWE 1412 MS	12	R 1/4"	KWE 3422 MS	22	R 3/4"



Winkel-Einschraubverschraubungen positionierbar mit zylindrischem Außengewinde

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR

Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde
KWE 184 MS ED	4	G 1/8"	KWE 3810 MS ED	10	G 3/8"
KWE 144 MS ED	4	G 1/4"	KWE 1210 MS ED	10	G 1/2"
KWE 186 MS ED	6	G 1/8"	KWE 3814 MS ED	14	G 3/8"
KWE 146 MS ED	6	G 1/4"	KWE 1214 MS ED	14	G 1/2"
KWE 188 MS ED	8	G 1/8"	KWE 1218 MS ED	18	G 1/2"
KWE 148 MS ED	8	G 1/4"	KWE 3418 MS ED	18	G 3/4"
KWE 388 MS ED	8	G 3/8"	KWE 3422 MS ED	22	G 3/4"
KWE 1410 MS ED	10	G 1/4"	KWE 1022 MS ED	22	G 1"



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

137