


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Schwenkverschraubungen

metrisch

| Typ Stahl verzinkt | Rohr Ø außen | Einschraub- gewinde | PN |
|------------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| sehr leichte Baureihe | | | |
| SWVE 4 LLM | 4 LL | M 8 x 1 | 100 bar |
| SWVE 5 LLM | 5 LL | M 8 x 1 | 100 bar |
| SWVE 6 LLM | 6 LL | M 10 x 1 | 100 bar |
| SWVE 8 LLM | 8 LL | M 10 x 1 | 100 bar |
| leichte Baureihe | | | |
| SWVE 6 LM | 6 L | M 10 x 1 | 250 bar |
| SWVE 8 LM | 8 L | M 12 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 10 LM | 10 L | M 14 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 12 LM | 12 L | M 16 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 15 LM | 15 L | M 18 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 18 LM | 18 L | M 22 x 1,5 | 160 bar |
| SWVE 22 LM | 22 L | M 26 x 1,5 | 160 bar |
| schwere Baureihe | | | |
| SWVE 6 SM | 6 S | M 12 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 8 SM | 8 S | M 14 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 10 SM | 10 S | M 16 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 12 SM | 12 S | M 18 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 14 SM | 14 S | M 20 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 16 SM | 16 S | M 22 x 1,5 | 160 bar |
| SWVE 20 SM | 20 S | M 27 x 2 | 160 bar |

Gewinde: **METRISCH**




Schwenkverschraubungen

G-Gewinde

| Typ Stahl verzinkt | Rohr Ø außen | Einschraub- gewinde | PN |
|------------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| sehr leichte Baureihe | | | |
| SWVE 4 LLR | 4 LL | G 1/8" | 100 bar |
| SWVE 5 LLR | 5 LL | G 1/8" | 100 bar |
| SWVE 6 LLR | 6 LL | G 1/8" | 100 bar |
| SWVE 8 LLR | 8 LL | G 1/8" | 100 bar |
| leichte Baureihe | | | |
| SWVE 6 LR | 6 L | G 1/8" | 250 bar |
| SWVE 8 LR | 8 L | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 10 LR | 10 L | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 12 LR | 12 L | G 3/8" | 250 bar |
| SWVE 15 LR | 15 L | G 1/2" | 250 bar |
| SWVE 18 LR | 18 L | G 1/2" | 160 bar |
| SWVE 22 LR | 22 L | G 3/4" | 160 bar |
| schwere Baureihe | | | |
| SWVE 6 SR | 6 S | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 8 SR | 8 S | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 10 SR | 10 S | G 3/8" | 250 bar |
| SWVE 12 SR | 12 S | G 3/8" | 250 bar |
| SWVE 14 SR | 14 S | G 1/2" | 250 bar |
| SWVE 16 SR | 16 S | G 1/2" | 160 bar |
| SWVE 20 SR | 20 S | G 3/4" | 160 bar |

Gewinde: **ZÖLLIG**



Drosselrückschlag- und Nadelventile für Hydraulik ab Seite 801



Näherungsschalter ab Seite 888



Hydraulikpumpen und E-Motoren ab Seite 824



Manometer ab Seite 644



Messanschlüsse ab Seite 676



Durchflussmesser und Wächter ab Seite 692

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD