

# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1

## Winkel-Verschraubungen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
<b>sehr leichte Baureihe</b>				
W 4 LL	W 4 LL ES	--	4 LL	M 8 x 1
W 5 LL	--	--	5 LL	M 10 x 1
W 6 LL	W 6 LL ES	--	6 LL	M 10 x 1
W 8 LL	W 8 LL ES	--	8 LL	M 12 x 1
W10 LL	--		10 LL	M 14 x 1
W 12 LL	--	--	12 LL	M 16 x 1
<b>leichte Baureihe</b>				
W 6 L	W 6 L ES	W 6 L NC	6 L	M 12 x 1,5
W 8 L	W 8 L ES	W 8 L NC	8 L	M 14 x 1,5
W 10 L	W 10 L ES	W 10 L NC	10 L	M 16 x 1,5
W 12 L	W 12 L ES	W 12 L NC	12 L	M 18 x 1,5
W 15 L	W 15 L ES	W 15 L NC	15 L	M 22 x 1,5
W 18 L	W 18 L ES	W 18 L NC	18 L	M 26 x 1,5
W 22 L	W 22 L ES	W 22 L NC	22 L	M 30 x 2
W 28 L	W 28 L ES	--	28 L	M 36 x 2
W 35 L	W 35 L ES	--	35 L	M 45 x 2
W 42 L	W 42 L ES	--	42 L	M 52 x 2
<b>schwere Baureihe</b>				
W 6 S	W 6 S ES	W 6 S NC	6 S	M 14 x 1,5
W 8 S	W 8 S ES	W 8 S NC	8 S	M 16 x 1,5
W 10 S	W 10 S ES	W 10 S NC	10 S	M 18 x 1,5
W 12 S	W 12 S ES	W 12 S NC	12 S	M 20 x 1,5
W 14 S	W 14 S ES	W 14 S NC	14 S	M 22 x 1,5
W 16 S	W 16 S ES	W 16 S NC	16 S	M 24 x 1,5
W 20 S	W 20 S ES	W 20 S NC	20 S	M 30 x 2
W 25 S	W 25 S ES	W 25 S NC	25 S	M 36 x 2
W 30 S	W 30 S ES	--	30 S	M 42 x 2
W 38 S	W 38 S ES	--	38 S	M 52 x 2



## Winkel-Schottverschraubungen

Max. Schottdicke: 16 mm

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Schott- gewinde
<b>leichte Baureihe</b>				
WSV 6 L	WSV 6 L ES	WSV 6 L NC	6 L	M 12 x 1,5
WSV 8 L	WSV 8 L ES	WSV 8 L NC	8 L	M 14 x 1,5
WSV 10 L	WSV 10 L ES	WSV 10 L NC	10 L	M 16 x 1,5
WSV 12 L	WSV 12 L ES	WSV 12 L NC	12 L	M 18 x 1,5
WSV 15 L	WSV 15 L ES	WSV 15 L NC	15 L	M 22 x 1,5
WSV 18 L	WSV 18 L ES	WSV 18 L NC	18 L	M 26 x 1,5
WSV 22 L	WSV 22 L ES	WSV 22 L NC	22 L	M 30 x 2
WSV 28 L	WSV 28 L ES	--	28 L	M 36 x 2
WSV 35 L	WSV 35 L ES	--	35 L	M 45 x 2
WSV 42 L	WSV 42 L ES	--	42 L	M 52 x 2
<b>schwere Baureihe</b>				
WSV 6 S	WSV 6 S ES	WSV 6 S NC	6 S	M 14 x 1,5
WSV 8 S	WSV 8 S ES	WSV 8 S NC	8 S	M 16 x 1,5
WSV 10 S	WSV 10 S ES	WSV 10 S NC	10 S	M 18 x 1,5
WSV 12 S	WSV 12 S ES	WSV 12 S NC	12 S	M 20 x 1,5
WSV 14 S	WSV 14 S ES	WSV 14 S NC	14 S	M 22 x 1,5
WSV 16 S	WSV 16 S ES	WSV 16 S NC	16 S	M 24 x 1,5
WSV 20 S	WSV 20 S ES	WSV 20 S NC	20 S	M 30 x 2
WSV 25 S	WSV 25 S ES	WSV 25 S NC	25 S	M 36 x 2
WSV 30 S	WSV 30 S ES	--	30 S	M 42 x 2
WSV 38 S	WSV 38 S ES	--	38 S	M 52 x 2

Kontermuttern Stahl verzinkt*
<b>leichte Baureihe</b>
KOMUTT 6L
KOMUTT 8L/6S
KOMUTT 10L/8S
KOMUTT 12L/10S
KOMUTT 15L/14S
KOMUTT 18L
KOMUTT 22L/20S
KOMUTT 28L/25S
KOMUTT 35L
KOMUTT 42L/38S
<b>schwere Baureihe</b>
KOMUTT 8L/6S
KOMUTT 10L/8S
KOMUTT 12L/10S
KOMUTT 12S
KOMUTT 15L/14S
KOMUTT 16S
KOMUTT 22L/20S
KOMUTT 28L/25S
KOMUTT 30S
KOMUTT 42L/38S



\* Bei Kontermuttern für die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte „ES“ an die Bestellnummer anhängen.

**! Benötigen Sie Kontermuttern in Edelstahlausführung, hängen Sie bitte ein „ES“ an die Bestellnummer in der Tabelle an!**

**Bestellbeispiel: KOMUTT 6L ES**

Typ Stahl verzinkt

Bestellzusatz für  
Edelstahlausführung



**Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,  
dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.**



Montagepaste für  
Edelstahlverschraubungen  
ab Seite 1049

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

171