

Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1

Kreuz-Verschraubungen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571 <small>Frost-frei</small>	Typ Klemmring 1.4571 (NC) <small>Frost-frei</small>	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
sehr leichte Baureihe				
K 4 LL	--	--	4 LL	M 8 x 1
K 6 LL	--	--	6 LL	M 10 x 1
K 8 LL	--	--	8 LL	M 12 x 1
leichte Baureihe				
K 6 L	K 6 LES	K 6 L NC	6 L	M 12 x 1,5
K 8 L	K 8 LES	K 8 L NC	8 L	M 14 x 1,5
K 10 L	K 10 LES	K 10 L NC	10 L	M 16 x 1,5
K 12 L	K 12 LES	K 12 L NC	12 L	M 18 x 1,5
K 15 L	K 15 LES	K 15 L NC	15 L	M 22 x 1,5
K 18 L	K 18 LES	K 18 L NC	18 L	M 26 x 1,5
K 22 L	K 22 LES	K 22 L NC	22 L	M 30 x 2
K 28 L	K 28 LES	--	28 L	M 36 x 2
K 35 L	K 35 LES	--	35 L	M 45 x 2
K 42 L	K 42 LES	--	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
K 6 S	K 6 SES	K 6 S NC	6 S	M 14 x 1,5
K 8 S	K 8 SES	K 8 S NC	8 S	M 16 x 1,5
K 10 S	K 10 SES	K 10 S NC	10 S	M 18 x 1,5
K 12 S	K 12 SES	K 12 S NC	12 S	M 20 x 1,5
K 14 S	K 14 SES	K 14 S NC	14 S	M 22 x 1,5
K 16 S	K 16 SES	K 16 S NC	16 S	M 24 x 1,5
K 20 S	K 20 SES	K 20 S NC	20 S	M 30 x 2
K 25 S	K 25 SES	K 25 S NC	25 S	M 36 x 2
K 30 S	K 30 SES	--	30 S	M 42 x 2
K 38 S	K 38 SES	--	38 S	M 52 x 2



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen

Info: Für die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am Gewinde der Überwurfmutter sehr wichtig. Für diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES.

PASTE ES ist eine weiße Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperatur-beständige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile (z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden können.



- verhindert Korrosion und Festfressen
- ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Chemikalien, Süß- und Seewasser bei Temperaturen von -20°C bis +1400°C
- dichtet Gewinde, Flansche und Gehäuse
- spart Kosten durch leichtes Lösen verbundener Teile (auch nach Jahren), weniger Zeitaufwand und weniger Bruch

Tipp: für Lebensmittelanwendungen empfehlen wir das Loctite-Produkt 8014 (siehe Seite 1027)

Typ	Gebinde
PASTE ES	500 g Pinseldose
PASTE ES PP	200 ml Presspack mit Winkeldispenser und Pinsel



Achtung: nicht für Sauerstoff einsetzbar!



Perfektes Dosieren auch an
schwer zugänglichen Stellen!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

181