

Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Überwurfmutter

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Gewinde
sehr leichte Baureihe				
M 4 LL	M 4 LL ES	---	4 LL	M 8 x 1
M 5 LL	---	---	5 LL	M 10 x 1
M 6 LL	M 6 LL ES	---	6 LL	M 10 x 1
M 8 LL	M 8 LL ES	---	8 LL	M 12 x 1
M 10 LL	---	---	10 LL	M 14 x 1
M 12 LL	---	---	12 LL	M 16 x 1
leichte Baureihe				
M 6 L	M 6 LES	M 6 L NC*	6 L	M 12 x 1,5
M 8 L	M 8 LES	M 8 L NC*	8 L	M 14 x 1,5
M 10 L	M 10 LES	M 10 L NC*	10 L	M 16 x 1,5
M 12 L	M 12 LES	M 12 L NC*	12 L	M 18 x 1,5
M 15 L	M 15 LES	M 15 L NC*	15 L	M 22 x 1,5
M 18 L	M 18 LES	M 18 L NC*	18 L	M 26 x 1,5
M 22 L	M 22 LES	M 22 L NC*	22 L	M 30 x 2
M 28 L	M 28 LES	---	28 L	M 36 x 2
M 35 L	M 35 LES	---	35 L	M 45 x 2
M 42 L	M 42 LES	---	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
M 6 S	M 6 SES	M 6 S NC*	6 S	M 14 x 1,5
M 8 S	M 8 SES	M 8 S NC*	8 S	M 16 x 1,5
M 10 S	M 10 SES	M 10 S NC*	10 S	M 18 x 1,5
M 12 S	M 12 SES	M 12 S NC*	12 S	M 20 x 1,5
M 14 S	M 14 SES	M 14 S NC*	14 S	M 22 x 1,5
M 16 S	M 16 SES	M 16 S NC*	16 S	M 24 x 1,5
M 20 S	M 20 SES	M 20 S NC*	20 S	M 30 x 2
M 25 S	M 25 SES	M 25 S NC*	25 S	M 36 x 2
M 30 S	M 30 SES	---	30 S	M 42 x 2
M 38 S	M 38 SES	---	38 S	M 52 x 2

* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar

Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring

Werkstoffe: Dichtung: NBR
Optional: FKM-Dichtung -V

Typ Stahl verzinkt	Rohr Ø außen	Gewinde	NBR-Ersatz- dichtungen
leichte Baureihe			
M 6 LEO	6 L	M 12 x 1,5	M 6 LEO DI
M 8 LEO	8 L	M 14 x 1,5	M 8 LEO DI
M 10 LEO	10 L	M 16 x 1,5	M 10 LEO DI
M 12 LEO	12 L	M 18 x 1,5	M 12 LEO DI
M 15 LEO	15 L	M 22 x 1,5	M 15 LEO DI
M 18 LEO	18 L	M 26 x 1,5	M 18 LEO DI
M 22 LEO	22 L	M 30 x 2	M 22 LEO DI
M 28 LEO	28 L	M 36 x 2	M 28 LEO DI
M 35 LEO	35 L	M 45 x 2	M 35 LEO DI
M 42 LEO	42 L	M 52 x 2	M 42 LEO DI
schwere Baureihe			
M 6 SEO	6 S	M 14 x 1,5	M 6 SEO DI
M 8 SEO	8 S	M 16 x 1,5	M 8 SEO DI
M 10 SEO	10 S	M 18 x 1,5	M 10 SEO DI
M 12 SEO	12 S	M 20 x 1,5	M 12 SEO DI
M 14 SEO	14 S	M 22 x 1,5	M 14 SEO DI
M 16 SEO	16 S	M 24 x 1,5	M 16 SEO DI
M 20 SEO	20 S	M 30 x 2	M 20 SEO DI
M 25 SEO	25 S	M 36 x 2	M 25 SEO DI
M 30 SEO	30 S	M 42 x 2	M 30 SEO DI
M 38 SEO	38 S	M 52 x 2	M 38 SEO DI

Bestellbeispiel: M 6 LEO **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
FKM-Dichtung-V


O-Ringe für Dichtkegelverschraubungen und Schweißnippel

Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +80°C, FKM: -20°C bis max. +200°C

Typ NBR	Typ FKM	für Rohr- verschraubung	Typ NBR	Typ FKM	für Rohr- verschraubung
ORING 6 P	ORING 6 V	6 L / 6 S	ORING 20 P	ORING 20 V	20 S
ORING 8 P	ORING 8 V	8 L / 8 S	ORING 22 P	ORING 22 V	22 L
ORING 10 P	ORING 10 V	10 L / 10 S	ORING 25 P	ORING 25 V	25 S
ORING 12 P	ORING 12 V	12 L / 12 S	ORING 28 P	ORING 28 V	28 L
ORING 14 P	ORING 14 V	14 S	ORING 30 P	ORING 30 V	30 S
ORING 15 P	ORING 15 V	15 L	ORING 35 P	ORING 35 V	35 L
ORING 16 P	ORING 16 V	16 S	ORING 38 P	ORING 38 V	38 S
ORING 18 P	ORING 18 V	18 L	ORING 42 P	ORING 42 V	42 L



Selbstdichtende Überwurfmutter.
kein Schneidring nötig!



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD