

# T-Stücke - IG/AG



## T-Stücke (innen/außen/außen)

PN 16

| Typ                  | Gewinde | Gewinde |
|----------------------|---------|---------|
| <b>MS vernickelt</b> | außen   | innen   |
| LTE 18 MSV           | R 1/8"  | G 1/8"  |
| LTE 14 MSV           | R 1/4"  | G 1/4"  |
| LTE 38 MSV           | R 3/8"  | G 3/8"  |
| LTE 12 MSV           | R 1/2"  | G 1/2"  |
| LTE 34 MSV           | R 3/4"  | G 3/4"  |
| LTE 10 MSV           | R 1"    | G 1"    |



## T-Verschraubungen mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, i/a/a)

bis 475 bar

| Typ                   | Typ           | Gewinde  | PN*     |
|-----------------------|---------------|----------|---------|
| <b>Stahl verzinkt</b> | <b>V4A</b>    |          |         |
| LTE 18 HD             | LTE 18 HD ES  | G 1/8"   | 475 bar |
| LTE 14 HD             | LTE 14 HD ES  | G 1/4"   | 350 bar |
| LTE 38 HD             | LTE 38 HD ES  | G 3/8"   | 325 bar |
| LTE 12 HD             | LTE 12 HD ES  | G 1/2"   | 350 bar |
| LTE 34 HD             | LTE 34 HD ES  | G 3/4"   | 325 bar |
| LTE 10 HD             | LTE 10 HD ES  | G 1"     | 225 bar |
| LTE 114 HD            | LTE 114 HD ES | G 1 1/4" | 190 bar |
| LTE 112 HD            | LTE 112 HD ES | G 1 1/2" | 190 bar |
| LTE 20 HD             | LTE 20 HD ES  | G 2"     | 175 bar |

\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



## T-Stücke mit NPT-Gewinde (innen/außen/außen)

bis 275 bar

| Typ                   | Gewinde  | PN*     |
|-----------------------|----------|---------|
| <b>Stahl verzinkt</b> |          |         |
| LTE 14 NPT            | NPT 1/4" | 275 bar |
| LTE 38 NPT            | NPT 3/8" | 210 bar |
| LTE 12 NPT            | NPT 1/2" | 210 bar |
| LTE 34 NPT            | NPT 3/4" | 170 bar |

\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



NEU

## T-Verschraubungen mit JIC-Gewinde (innen/außen/außen)

bis 350 bar

| Typ                   | Typ               | Gewinde       | PN*     |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------|
| <b>Stahl verzinkt</b> | <b>V4A</b>        |               |         |
| LTE 7/16 JIC          | LTE 7/16 JIC ES   | UNF 7/16"-20  | 350 bar |
| LTE 1/2 JIC           | LTE 1/2 JIC ES    | UNF 1/2"-20   | 350 bar |
| LTE 9/16 JIC          | LTE 9/16 JIC ES   | UNF 9/16"-18  | 350 bar |
| LTE 3/4 JIC           | LTE 3/4 JIC ES    | UNF 3/4"-16   | 350 bar |
| LTE 7/8 JIC           | LTE 7/8 JIC ES    | UNF 7/8"-14   | 350 bar |
| LTE 1 1/16 JIC        | LTE 1 1/16 JIC ES | UN 1 1/16"-12 | 350 bar |
| LTE 1 5/16 JIC        | LTE 1 5/16 JIC ES | UN 1 5/16"-12 | 250 bar |
| LTE 1 5/8 JIC         | LTE 1 5/8 JIC ES  | UN 1 5/8"-12  | 210 bar |
| LTE 1 7/8 JIC         | LTE 1 7/8 JIC ES  | UN 1 7/8"-12  | 170 bar |

\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



## T-Stücke (außen/innen/außen)

PN 16

| Typ                  | Gewinde | Gewinde |
|----------------------|---------|---------|
| <b>MS vernickelt</b> | außen   | innen   |
| TAIA 18 MSV          | R 1/8"  | G 1/8"  |
| TAIA 14 MSV          | R 1/4"  | G 1/4"  |
| TAIA 38 MSV          | R 3/8"  | G 3/8"  |
| TAIA 12 MSV          | R 1/2"  | G 1/2"  |
| TAIA 34 MSV          | R 3/4"  | G 3/4"  |
| TAIA 10 MSV          | R 1"    | G 1"    |



NEU

## T-Verschraubungen mit JIC-Gewinde (außen/innen/außen)

bis 350 bar

| Typ                   | Typ                | Gewinde       | PN*     |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>Stahl verzinkt</b> | <b>V4A</b>         |               |         |
| TAIA 7/16 JIC         | TAIA 7/16 JIC ES   | UNF 7/16"-20  | 350 bar |
| TAIA 1/2 JIC          | TAIA 1/2 JIC ES    | UNF 1/2"-20   | 350 bar |
| TAIA 9/16 JIC         | TAIA 9/16 JIC ES   | UNF 9/16"-18  | 350 bar |
| TAIA 3/4 JIC          | TAIA 3/4 JIC ES    | UNF 3/4"-16   | 350 bar |
| TAIA 7/8 JIC          | TAIA 7/8 JIC ES    | UNF 7/8"-14   | 350 bar |
| TAIA 1 1/16 JIC       | TAIA 1 1/16 JIC ES | UN 1 1/16"-12 | 350 bar |
| TAIA 1 5/16 JIC       | TAIA 1 5/16 JIC ES | UN 1 5/16"-12 | 250 bar |
| TAIA 1 5/8 JIC        | TAIA 1 5/8 JIC ES  | UN 1 5/8"-12  | 210 bar |
| TAIA 1 7/8 JIC        | TAIA 1 7/8 JIC ES  | UN 1 7/8"-12  | 170 bar |

\* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

