

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen mit Außenvierkant, konisches Gewinde

bis 25 bar

Typ 25 bar Temperguss verz.	Typ 16 bar 1.4408 Rost frei	Gewinde
VS 18 ST	VS 18 VK ES	R 1/8"
VS 14 ST	VS 14 VK ES	R 1/4"
VS 38 ST	VS 38 VK ES	R 3/8"
VS 12 ST	VS 12 VK ES	R 1/2"
VS 34 ST	VS 34 VK ES	R 3/4"
VS 10 ST	VS 10 VK ES	R 1"

Typ 25 bar Temperguss verz.	Typ 16 bar 1.4408 Rost frei	Gewinde
VS 114 ST	VS 114 VK ES	R 1 1/4"
VS 112 ST	VS 112 VK ES	R 1 1/2"
VS 20 ST	VS 20 VK ES	R 2"
VS 212 ST	VS 212 VK ES	R 2 1/2"
VS 30 ST	VS 30 VK ES	R 3"
---	VS 40 VK ES	R 4"



Typ 290/T9

2

Verschlussstopfen mit Elastomerdichtung, zylindrisches Gewinde

bis 400 bar

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM)

Temperaturbereich: NBR-Dichtung: -35°C bis max. +100°C, FKM-Dichtung: -20°C bis max. +200°C

☞ Optional: FKM-Dichtung -V

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571 Rost frei	Gewinde	PN*
zöllig			
VSTi 1/8	VSTi 1/8 ES	G 1/8"	400 bar
VSTi 1/4	VSTi 1/4 ES	G 1/4"	400 bar
VSTi 3/8	VSTi 3/8 ES	G 3/8"	400 bar
VSTi 1/2	VSTi 1/2 ES	G 1/2"	400 bar
VSTi 3/4	VSTi 3/4 ES	G 3/4"	400 bar
VSTi 1	VSTi 1 ES	G 1"	400 bar
VSTi 1 1/4	VSTi 1 1/4 ES	G 1 1/4"	250 bar
VSTi 1 1/2	VSTi 1 1/2 ES	G 1 1/2"	250 bar
metrisch			
VSTi 10 x 1	VSTi 10 x 1 ES	M 10 x 1	400 bar
VSTi 12 x 1,5	VSTi 12 x 1,5 ES	M 12 x 1,5	400 bar
VSTi 14 x 1,5	VSTi 14 x 1,5 ES	M 14 x 1,5	400 bar
VSTi 16 x 1,5	VSTi 16 x 1,5 ES	M 16 x 1,5	400 bar
VSTi 18 x 1,5	VSTi 18 x 1,5 ES	M 18 x 1,5	400 bar
VSTi 20 x 1,5	VSTi 20 x 1,5 ES	M 20 x 1,5	400 bar
VSTi 22 x 1,5	VSTi 22 x 1,5 ES	M 22 x 1,5	400 bar
VSTi 24 x 1,5	---	M 24 x 1,5	400 bar
VSTi 26 x 1,5	VSTi 26 x 1,5 ES	M 26 x 1,5	400 bar
VSTi 27 x 2	VSTi 27 x 2 ES	M 27 x 2	400 bar
VSTi 33 x 2	VSTi 33 x 2 ES	M 33 x 2	400 bar
VSTi 42 x 2	VSTi 42 x 2 ES	M 42 x 2	250 bar
VSTi 48 x 2	VSTi 48 x 2 ES	M 48 x 2	250 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

☞ Bestellbeispiel: VSTi 1/8 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
FKM-DichtungV

Verschlussstopfen mit Außensechskant, NPT-Gewinde

PN 16

Typ 1.4408 Rost frei	Gewinde
VS 12 AK ES NPT	NPT 1/2"
VS 34 AK ES NPT	NPT 3/4"
VS 10 AK ES NPT	NPT 1"
VS 114 AK ES NPT	NPT 1 1/4"
VS 112 AK ES NPT	NPT 1 1/2"
VS 20 AK ES NPT	NPT 2"



Verschlussstopfen mit Außensechskant, NPT-Gewinde

bis 345 bar

Typ Stahl verzinkt	Typ V4A Rost frei	Gewinde	PN*
VSTi 1/8 NPT	VSTi 1/8 NPT ES	1/8" NPT	345 bar
VSTi 1/4 NPT	VSTi 1/4 NPT ES	1/4" NPT	275 bar
VSTi 3/8 NPT	VSTi 3/8 NPT ES	3/8" NPT	210 bar
VSTi 1/2 NPT	VSTi 1/2 NPT ES	1/2" NPT	210 bar
VSTi 3/4 NPT	VSTi 3/4 NPT ES	3/4" NPT	170 bar
VSTi 1 NPT	VSTi 1 NPT ES	1" NPT	140 bar
VSTi 1 1/4 NPT	VSTi 1 1/4 NPT ES	1 1/4" NPT	80 bar
VSTi 1 1/2 NPT	VSTi 1 1/2 NPT ES	1 1/2" NPT	70 bar
VSTi 2 NPT	VSTi 2 NPT ES	2" NPT	70 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



NPT



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

253