

Werkstatt-Kupplungen NW 7,2 (Standard)



Kupplungsdosen mit Winkel-Schlauchfülle NW 7,2

Typ Messing		tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø innen
KDSW 6 NW7		7,2	6
KDSW 9 NW7		7,2	9
KDSW 13 NW7		7,2	13



Kupplungsdosen mit Überwurfmutter NW 7,2

☞ Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø außen x innen
KDK 4 NW7	---	---	7,2	6 x 4
KDK 6 NW7	KDK 6 NW7 MSV	KDK 6 NW7 ES	7,2	8 x 6
KDK 8 NW7	KDK 8 NW7 MSV	KDK 8 NW7 ES	7,2	10 x 8
KDK 129 NW7	KDK 129 NW7 MSV	---	7,2	12 x 9



☞ Bestellbeispiel: KDK 4 NW7 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA

Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Knickschutz NW 7,2

☞ Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt		tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø außen x innen
starr				
KDK KS 6 NW7	KDK KS 6 NW7 MSV		7,2	8 x 6
KDK KS 8 NW7	KDK KS 8 NW7 MSV		7,2	10 x 8
KDK KS 129 NW7	KDK KS 129 NW7 MSV	NEU	7,2	12 x 9
schwenkbar				
KDK KD 4 NW7	KDK KD 4 NW7 MSV		7,2	6 x 4
KDK KD 6 NW7	KDK KD 6 NW7 MSV		7,2	8 x 6
KDK KD 8 NW7	KDK KD 8 NW7 MSV		7,2	10 x 8



☞ Bestellbeispiel: KDK KS 6 NW7 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA

Kupplungsdosen mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln NW 7,2

Anwendung: Durch Verdrehen der Schiebehülse um 180° wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Kupplung verhindert. Nur wenn sich die Aussparung der Hülse vor dem Arretierstift befindet, kann die Kupplung entriegelt werden.

Typ Messing		tatsächliche Nennweite	Anschluss
KDGIV 14 NW7		7,2	G 1/4" (IG)
KDSV 13 NW7		7,2	Schlauchfülle 13 mm



Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



All values are approximate and non-binding. For non-specified data selection, we do not accept responsibility. Pressure values apply to liquids in Group II at +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD