



Werkstatt-Kupplungen NW 7,2 (Standard)



Kupplungsdosen mit Außengewinde, Kugelverriegelung

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Stahl geh., vernickelt/ Messing vernickelt	Gewinde außen	Edelstahl*	Gewinde außen	tatsächliche Nennweite
KDG 14 NW7 ST	R 1/4"	KDG 14 NW7 ES KV	G 1/4"	7,8
KDG 38 NW7 ST	R 3/8"	KDG 38 NW7 ES KV	G 3/8"	7,8
KDG 12 NW7 ST	R 1/2"	KDG 12 NW7 ES KV	G 1/2"	7,8

* Kupplung kann mit Stecker ohne Absperung und mit Absperung -BA verwendet werden.

Bestellbeispiel: KDG 14 NW7 ST **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Körper aus 1.4404-ES4AKV

Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA



Kupplungsdosen mit Innengewinde, Kugelverriegelung

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Stahl geh., vernickelt/ Messing vernickelt	Typ Edelstahl*	tatsächliche Nennweite	Gewinde innen
KDGi 14 NW7 ST	KDGi 14 NW7 ES KV	7,8	G 1/4"
KDGi 38 NW7 ST	KDGi 38 NW7 ES KV	7,8	G 3/8"
KDGi 12 NW7 ST	KDGi 12 NW7 ES KV	7,8	G 1/2"

* Kupplung kann mit Stecker ohne Absperung und mit Absperung -BA verwendet werden.

Bestellbeispiel: KDGi 14 NW7 ST **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Körper aus 1.4404-ES4AKV

Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA



Kupplungsdosen mit Schlauchtülle, Kugelverriegelung

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4AKV, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Stahl geh., vernickelt/ Messing vernickelt	Typ Edelstahl*	tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø innen
KDS 6 NW7 ST	KDS 6 NW7 ES KV	7,8	6
---	KDS 8 NW7 ES KV	7,8	8
KDS 9 NW7 ST	KDS 9 NW7 ES KV	7,8	9
---	KDS 10 NW7 ES KV	7,8	10
KDS 13 NW7 ST	KDS 13 NW7 ES KV	7,8	13

* Kupplung kann mit Stecker ohne Absperung und mit Absperung -BA verwendet werden.

Bestellbeispiel: KDS 6 NW7 ST **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Körper aus 1.4404-ES4AKV

Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA



Kupplungsdosen mit Außengewinde, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse

NW 7,2

Typ Stahl/Messing/Kunststoff	tatsächliche Nennweite	Gewinde außen
KDG 14 NW7 STK	7,8	R 1/4"
KDG 38 NW7 STK	7,8	R 3/8"
KDG 12 NW7 STK	7,8	R 1/2"



Kupplungsdosen mit Innengewinde, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse

NW 7,2


Typ Stahl/Messing/Kunststoff	tatsächliche Nennweite	Gewinde innen
KDGi 14 NW7 STK	7,8	G 1/4"
KDGi 38 NW7 STK	7,8	G 3/8"
KDGi 12 NW7 STK	7,8	G 1/2"



Kupplungsdosen mit Schlauchtülle, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse

NW 7,2

Typ Stahl/Messing/Kunststoff	tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø innen
KDS 6 NW7 STK	7,8	6
KDS 8 NW7 STK	7,8	8
KDS 9 NW7 STK	7,8	9
KDS 10 NW7 STK	7,8	10
KDS 13 NW7 STK	7,8	13




PVC-Gewebe-
schläuche
auf Seite 388



Schlauchschnellen
ab Seite 416



Parker
Steckschläuche
auf Seite 468



Näherungsschalter
ab Seite 888

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

