



Kupplungen NW 15



Kompatibel zu**
Rectus 38
Hansen 6000-3/4"



Schnellverschluss-Kupplungen

NW 15

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C

Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar

Durchfluss*: 5000 l/min

- ✓ Vorteil: • Kupplungsäsen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden

*6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

Kupplungsäsen mit Außengewinde

NW 15

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde außen
KDG 12 NW15	KDG 12 NW15 MSV	G 1/2"
KDG 34 NW15	KDG 34 NW15 MSV	G 3/4"
KDG 10 NW15	KDG 10 NW15 MSV	G 1"



Kupplungsäsen mit Innengewinde

NW 15

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde innen
KDG 12 NW15	KDG 12 NW15 MSV	G 1/2"
KDG 34 NW15	KDG 34 NW15 MSV	G 3/4"
KDG 10 NW15	KDG 10 NW15 MSV	G 1"



Kupplungsäsen mit Schlauchfülle

NW 15

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Schlauch Ø innen
KDS 13 NW15	KDS 13 NW15 MSV	13
KDS 19 NW15	KDS 19 NW15 MSV	19
KDS 25 NW15	KDS 25 NW15 MSV	25



Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 15

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde außen
KSG 12 NW15	KSG 12 NW15 MSV	G 1/2"
KSG 34 NW15	KSG 34 NW15 MSV	G 3/4"
KSG 10 NW15	KSG 10 NW15 MSV	G 1"

KSG 12 NW15 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA



Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 15

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde innen
KSGi 12 NW15	KSGi 12 NW15 MSV	G 1/2"
KSGi 34 NW15	KSGi 34 NW15 MSV	G 3/4"
KSGi 10 NW15	KSGi 10 NW15 MSV	G 1"

KSGi 12 NW15 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA



Kupplungsstecker mit Schlauchfülle

NW 15

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Schlauch Ø innen
KSS 13 NW15	KSS 13 NW15 MSV	13
KSS 19 NW15	KSS 19 NW15 MSV	19
KSS 25 NW15	KSS 25 NW15 MSV	25

KSS 13 NW15 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA



Big-Steckanschlüsse
bis Ø 32 mm
ab Seite 71



Druckluft-
Gummischläuche
ab Seite 392



Wand-
schlauchhalter
auf Seite 386



Parker
Stickschläuche
auf Seite 468

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

