

# Kupplungen NW 19



## Schnellverschluss-Kupplungen

NW 19

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C

Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar

Durchfluss\*: 8000 l/min (Option -BA: 6400 l/min)

✓ Vorteil: • Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden

\*6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz



Kompatibel zu\*\*  
Rectus 39  
Hansen 7000-1"

## Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 19

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde außen
KDG 34 NW19	KDG 34 NW19 MSV	G 3/4"
KDG 10 NW19	KDG 10 NW19 MSV	G 1"
KDG 114 NW19	KDG 114 NW19 MSV	G 1 1/4"



## Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 19


Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde innen
KDG 34 NW19	KDG 34 NW19 MSV	G 3/4"
KDG 10 NW19	KDG 10 NW19 MSV	G 1"
KDG 114 NW19	KDG 114 NW19 MSV	G 1 1/4"



## Kupplungsdosen mit Schlauchfülle

NW 19

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Schlauch Ø innen
KDS 19 NW19	KDS 19 NW19 MSV	19
KDS 25 NW19	KDS 25 NW19 MSV	25



## Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 19

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde außen
KSG 34 NW19	KSG 34 NW19 MSV	G 3/4"
KSG 10 NW19	KSG 10 NW19 MSV	G 1"
KSG 114 NW19	KSG 114 NW19 MSV	G 1 1/4"

KSG 34 NW19 \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
mit Ventil für beidseitige Absperrung . . . . . -BA



## Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 19

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Gewinde innen
KSGi 34 NW19	KSGi 34 NW19 MSV	G 3/4"
KSGi 10 NW19	KSGi 10 NW19 MSV	G 1"
KSGi 114 NW19	KSGi 114 NW19 MSV	G 1 1/4"

KSGi 34 NW19 \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
mit Ventil für beidseitige Absperrung . . . . . -BA



## Kupplungsstecker mit Schlauchfülle

NW 19

☞ Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Schlauch Ø innen
KSS 19 NW19	KSS 19 NW19 MSV	19
KSS 25 NW19	KSS 25 NW19 MSV	25

KSS 19 NW19 \*\*

Standardtyp


Kennzeichen der Optionen:  
mit Ventil für beidseitige Absperrung . . . . . -BA



Wälzlager  
ab Seite  
1105



Reinigungstechnik  
auf Seite 1056



Hebezeuge und  
Zurrute  
ab Seite 1066



FESTO  
Kugelhähne m. Antrieb finden  
Sie in unserem [Online-Shop](#)

\*\* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD