


# Kunststoff-Kupplungen HF



## Winkel-Kupplungsdosen mit Schlauchfülle & Schottgewinde

### Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ Polypropylen	Typ Polysulfon	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>		
KDSSW 9 HF PP	KDSSW 9 HF PSU	9,5 (3/8")
---	KDSSW 13 HF PSU	12,7 (1/2")
<b>mit Absperrventil</b>		
---	KDSSW 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")



Polypropylen



Polysulfon



Polypropylen



Polysulfon



Polypropylen



Polysulfon

## Kupplungsstecker mit Außengewinde

### Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ Polypropylen	Typ Polysulfon	Gewinde außen
<b>ohne Absperrventil</b>		
KSG 38 HF PP-NPT	KSG 38 HF PSU-NPT	NPT 3/8"
---	KSG 12 HF PSU-NPT	NPT 1/2"
<b>mit Absperrventil</b>		
KSG 38 HF PP BA-NPT	KSG 38 HF PSU BA-NPT	NPT 3/8"
KSG 12 HF PP BA-NPT	KSG 12 HF PSU BA-NPT	NPT 1/2"



Polypropylen



Polysulfon



Polypropylen

## Kupplungsstecker mit Schlauchfülle

### Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ Polypropylen	Typ Polysulfon	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>		
KSS 9 HF PP	KSS 9 HF PSU	9,5 (3/8")
KSS 13 HF PP	KSS 13 HF PSU	12,7 (1/2")
KSS 19 HF PP	KSS 19 HF PSU	19 (3/4")
<b>mit Absperrventil</b>		
KSS 9 HF PP BA	KSS 9 HF PSU BA	9,5 (3/8")
KSS 13 HF PP BA	KSS 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")
KSS 19 HF PP BA	KSS 19 HF PSU BA	19 (3/4")



Polypropylen



Polysulfon



Polysulfon

## Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchfülle

### Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ Polypropylen	Typ Polysulfon	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>		
KSSS 9 HF PP	KSSS 9 HF PSU	9,5 (3/8")
KSSS 13 HF PP	KSSS 13 HF PSU	12,7 (1/2")
---	KSSS 19 HF PSU	19 (3/4")
<b>mit Absperrventil</b>		
KSSS 9 HF PP BA	KSSS 9 HF PSU BA	9,5 (3/8")
KSSS 13 HF PP BA	KSSS 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")
KSSS 19 HF PP BA	KSSS 19 HF PSU BA	19 (3/4")



Polysulfon



Polysulfon



Polypropylen

## Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchfülle & Schottgewinde

### Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ Polypropylen	Typ Polysulfon	Schlauch Ø innen
<b>ohne Absperrventil</b>		
KSSSW 9 HF PP	KSSSW 9 HF PSU	9,5 (3/8")
KSSSW 13 HF PP	KSSSW 13 HF PSU	12,7 (1/2")
<b>mit Absperrventil</b>		
KSSSW 13 HF PP BA	KSSSW 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")



Polypropylen

## Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker

### Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ NBR	Typ EPDM	Typ FKM	Verpackungs- einheit
KSOR HF N	KSOR HF EP	KSOR HF V	10 Stück



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD