

Schnellverschluss-Schott-Schraubkupplungen mit Rohranschluss ISO 8434-1 ISO 14541

| Typ Muffe | Typ Stecker | max. Schottstärke | Schottgewinde | Rohranschluss | PN | Baugröße |
|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| leichte Baureihe | | | | | | |
| 560622.2 | 560632.2 | 12 | M 14 x 1,5 | 8 L | 315 bar | 2 |
| 560822.2 | 560832.2 | 12 | M 16 x 1,5 | 10 L | 315 bar | 2 |
| 560622.3 | 560632.3 | 12 | M 14 x 1,5 | 8 L | 315 bar | 3 |
| 560822.3 | 560832.3 | 12 | M 16 x 1,5 | 10 L | 315 bar | 3 |
| 561022.3 | 561032.3 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 L | 315 bar | 3 |
| 561322.3 | 561332.3 | 11 | M 22 x 1,5 | 15 L | 315 bar | 3 |
| 561622.3 | 561632.3 | 10 | M 26 x 1,5 | 18 L | 315 bar | 3 |
| 561022.4 | 561032.4 | 11 | M 18 x 1,5 | 12 L | 315 bar | 4 |
| 561322.4 | 561332.4 | 11 | M 22 x 1,5 | 15 L | 315 bar | 4 |
| 561622.4 | 561632.4 | 11 | M 26 x 1,5 | 18 L | 315 bar | 4 |
| 562022.4 | 562032.4 | 15 | M 30 x 2 | 22 L | 160 bar | 4 |
| 561622.6 | 561632.6 | 17 | M 26 x 1,5 | 18 L | 300 bar | 6* |
| 562022.6 | 562032.6 | 15 | M 30 x 2 | 22 L | 160 bar | 6* |
| 562522.6 | 562532.6 | 13 | M 36 x 2 | 28 L | 160 bar | 6* |
| schwere Baureihe | | | | | | |
| 570622.2 | 570632.2 | 12 | M 18 x 1,5 | 10 S | 450 bar | 2 |
| 570822.2 | 570832.2 | 12 | M 20 x 1,5 | 12 S | 450 bar | 2 |
| 570622.3 | 570632.3 | 12 | M 18 x 1,5 | 10 S | 400 bar | 3 |
| 570822.3 | 570832.3 | 12 | M 20 x 1,5 | 12 S | 400 bar | 3 |
| 571022.3 | 571032.3 | 11 | M 22 x 1,5 | 14 S | 400 bar | 3 |
| 571322.3 | 571332.3 | 11 | M 24 x 1,5 | 16 S | 400 bar | 3 |
| 571022.4 | 571032.4 | 11 | M 22 x 1,5 | 14 S | 400 bar | 4 |
| 571322.4 | 571332.4 | 11 | M 24 x 1,5 | 16 S | 400 bar | 4 |
| 571622.4 | 571632.4 | 14 | M 30 x 2 | 20 S | 400 bar | 4 |
| 571622.6 | 571632.6 | 16 | M 30 x 2 | 20 S | 300 bar | 6* |
| 572022.6 | 572032.6 | 15 | M 36 x 2 | 25 S | 300 bar | 6* |
| 572522.6 | 572532.6 | 15 | M 42 x 2 | 30 S | 300 bar | 6* |
| 572522.8 | 572532.8 | 16 | M 42 x 2 | 30 S | 300 bar | 8* |
| 573022.8 | 573032.8 | 12 | M 52 x 2 | 38 S | 300 bar | 8* |

* nicht nach ISO 14541 genormt



Staubschutz für Schraubkupplungen

ISO 14541

| Typ für Muffe | Typ für Stecker | für Baugröße |
|---------------|-----------------|--------------|
| 590632 | 590622 | 1 |
| 590832 | 590822 | 2 |
| 591032 | 591022 | 3 |
| 591332 | 591322 | 4 |
| 591632 | 591622 | 6* |
| 592032 | 592022 | 8* |

* nicht nach ISO 14541 genormt




Ersatzdichtungen für Schraubkupplungen

ISO 14541

Die Dichtsätze bestehen aus O-Ring, Stützring und Bremsring.

| Typ Dichtsatz | für Baugröße |
|----------------|--------------|
| DICHTSATZ HDK1 | 1 |
| DICHTSATZ HDK2 | 2 |
| DICHTSATZ HDK3 | 3 |
| DICHTSATZ HDK4 | 4 |
| DICHTSATZ HDK6 | 6* |
| DICHTSATZ HDK8 | 8* |

* nicht nach ISO 14541 genormt



O-Ring-Ausheber

Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmerringen oder Federn, bzw. zum Säubern von Gewinden, Bohrungen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

| Typ | Beschreibung |
|------------|---|
| AUSHEB SET | Haken-set, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90° |



Reparaturset für Hydraulik-Steckkupplungen & Schraubkupplungen

Beschreibung: Dieses Reparaturset beinhaltet alle benötigten Dichtungssätze für die Reparatur von Hydraulik-Steckkupplungen (ISO 7241-1 A) und Hydraulik-Schraubkupplungen (ISO 14541). Mit dem im Lieferumfang enthaltenen AUSHEBSET ist der Dichtungsaustausch mit geringstem Zeitaufwand erledigt. Ideal für Baustellenfahrzeuge.

Vorteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

| Typ | Inhalt |
|------------------|---|
| MULTIBOX SVK/HDK | 23 Dichtsätze für Steckkupplungen der Größen 1, 2A, 2T, 3, 4 und 6 16 Dichtsätze für Schraubkupplungen der Größen 1, 2, 3, 4 und 6 1 Aushebset zum schnellen Dichtungswechsel |

