




Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)



Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde 40 mm

Typ	Gewinde außen	Dichtung NBR
GKAS 34 MS	G 3/4"	GKORS
GKAS 10 MS	G 1"	GKORS



Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchstüle 40 mm

Typ	Schlauch Ø innen	Dichtung NBR
GSSK 13 MS	13 (1/2")	GKORS
GSSK 19 MS	19 (3/4")	GKORS
GSSK 25 MS	25 (1")	GKORS
GSSK 32 MS	32 (1 1/4")	GKORS

3



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Gartenschläuche 40 mm

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C		
Betriebsdruck: 0 - 8 bar		
Medien: Wasser		
Vorteile:		
<ul style="list-style-type: none"> • mehrfache Montage möglich • keine Bildung von Schmutznestern • keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten 		
Typ	Schlauch Ø innen	Dichtung NBR
GSKWS 13 MS	13 (1/2")	GKOR
GSKWS 19 MS	19 (3/4")	GKOR KTW
Ersatzdichtungen		
	NBR-Dichtung für Typ Messing	
	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung	



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Industrieschläuche 40 mm

Vorteile:	<ul style="list-style-type: none"> • mehrfache Montage möglich • keine Bildung von Schmutznestern • keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten 	<ul style="list-style-type: none"> • für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche geeignet • mit KTW-Zulassung
Typ		
GSKX 13 KTW	Schlauch Ø innen 13 (1/2")	Schlauch Ø außen 19,0 - 20,6
GSKX 19 KTW	19 (3/4")	26,6 - 27,4
GSKX 25 KTW	25 (1")	33,8 - 35,0
Wandstärke des Schlauches		Dichtung NBR KTW-Zulassung
3,0 - 3,8		GKOR KTW
3,8 - 4,2		GKOR KTW
4,4 - 5,0		GKOR KTW



Dichtungen für Gartenschlauch-Schnellkupplungen 40 mm

Typ	D Ø innen	D Ø außen	Höhe	Farbe	Verwendung
für Messingkörper (Werkstoff Dichtung: NBR)					
GKOR	24,0	35,0	12,0	schwarz	für alle feststehenden Kupplungen
GKOR KTW	21,0	33,0	10,6	rot	für alle feststehenden Kupplungen und Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss mit KTW-Zulassung
für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)					
GKORD	22,5	37,7	12,0	schwarz	für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)
für alle Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen					
GKORS	21,6	33,5	6,8	schwarz	für alle Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen
für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSX ... MS), für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004, gekuppelt drehbar)					
GKORX	21,0	33,0	10,6	schwarz	für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSX ... MS), für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004, gekuppelt drehbar)
für Edelstahlkörper (Werkstoff Dichtung: FKM)					
GKOR ES	20,6	33,7	10,6	grün	für alle Edelstahl-Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

