

Schlauchspritzen / GARDENA®-System




Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

40 mm

| Typ | Größe | Düse Ø | DN | Länge L ca. |
|------------|-------|--------|----|-------------|
| GSK SPR 12 | 1/2" | 5,3 | 9 | 84 |
| GSK SPR 34 | 3/4" | 6,4 | 14 | 95 |
| GSK SPR 10 | 1" | 7,0 | 20 | 112 |

| |
|--------------|
| Dichtung NBR |
| GKOR |
| GKOR |
| GKOR |



Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss

| Typ | Größe | Düse Ø | DN | Schlauch Ø innen | Länge L ca. |
|------------|-------|--------|----|------------------|-------------|
| GSK SPR 13 | 1/2" | 5,3 | 9 | 13 (1/2") | 90 |
| GSK SPR 19 | 3/4" | 6,4 | 16 | 19 (3/4") | 110 |
| GSK SPR 25 | 1" | 7,2 | 21 | 25 (1") | 135 |



GARDENA-Spritzpistolen & GARDENA-Waschbürsten



| Typ GARDENA | Ausführung |
|-----------------|---|
| WS SPR K | Reinigungsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar. Stufenlose Mengenregulierung, Impuls-handgriff mit Dauerarretierung |
| WS SPR MULTI K | Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Perlstrahl - Brausen), stufenlose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung |
| WS SPR CLASSIC | Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel |
| WS SPR WASCH | Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil. Borsten aus Rosshaarmischung |
| WS SPR WASCH EL | Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil |
| WS SPR WASCH SR | Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten aus Kunstfaser |



Typ WS SPR CLASSIC



Typ WS SPR WASCH



Typ WS SPR WASCH EL



Typ WS SPR WASCH SR



Typ WS SPR MULTI K

GARDENA-Wassermengenzähler

PN 12



Anwendung: Der Wassermengenzähler ist ideal zur Kontrolle des Wasserverbrauchs. Das Gerät misst die durchgeflossene Wassermenge. Vier Funktionen, einfach über Taste wählbar: Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und aktueller Durchfluss (l/min.).

Temperaturbereich: Medium: +5°C bis max. +40°C, Umgebung: +5°C bis max. +60°C

Messtoleranz: ± 5%

Anschluss: GARDENA-Kupplungssystem (Durchflussrichtung beliebig)

Hilfsenergie: 3V Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)


| Typ | Messbereich |
|----------|---------------|
| DMG 30 K | 2 - 30 l/min. |




Schlauchabschneider auf Seite 959



Wandschlauchhalter auf Seite 386



Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388



Schlauchwagen auf Seite 383



Schlauchschellen ab Seite 416



Absperrventile und Absperrschieber ab Seite 511



Durchflussmesser und Wächter ab Seite 692



Wasserpistolen auf Seite 484

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

339