

# Storz-Kupplungen (Feuerwehrkupplungen)

## Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar

Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 421)

- ✓ Vorteile: • kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist
- 👉 Optional: mit Verriegelung -VER

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Typ 1.4581	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Schlauch-DN	Zubehör Schlauchklemmen
STKSS 31/19 A <b>NEU</b>	STKSS 31/19 MS	STKSS 31/19 ES	25-D	31	19	SSA 33
STKSS 31/25 A <b>NEU</b>	STKSS 31/25 MS	STKSS 31/25 ES	25-D	31	25	SSA 39/SSA 43
STKSS 66/38 A	---	STKSS 66/38 ES	52-C	66	38	SSA 52/SSA 56/SSA 60
STKSS 66/50 A	STKSS 66/50 MS	STKSS 66/50 ES	52-C	66	50	SSA 67/SSA 71
---	---	STKSS 81/50 ES	65	81	50	SSA 67/SSA 71
STKSS 89/75 A	---	STKSS 89/75 ES	75-B	89	75	SSA 93/SSA 97
STKSS 133/100 A	---	STKSS 133/100 ES	110-A	133	100	SSA 119/SSA 122

👉 Bestellbeispiel: STKSS 66/38 A \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
mit Verriegelung . . . . . -VER



Option: mit Verriegelung

## Storz-Festkupplungen mit Außengewinde


👉 Optional: drehbarer Außengewindestutzen -DR (nur verfügbar für die mit \* gekennzeichneten Typen)

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Typ 1.4581	Storz-Größe	Knaggen- abstand	Gewinde
STKG 31/34 A	STKG 31/34 MS*	STKG 31/34 ES	25-D	31	G 3/4"
STKG 31/10 A	STKG 31/10 MS*	STKG 31/10 ES	25-D	31	G 1"
STKG 44/10 A	STKG 44/10 MS	STKG 44/10 ES	32	44	G 1"
STKG 44/114 A	STKG 44/114 MS	STKG 44/114 ES	32	44	G 1 1/4"
STKG 51/114 A	STKG 51/114 MS	STKG 51/114 ES	38	51	G 1 1/4"
STKG 51/112 A	STKG 51/112 MS	STKG 51/112 ES	38	51	G 1 1/2"
STKG 66/10 A	STKG 66/10 MS	STKG 66/10 ES	52-C	66	G 1"
STKG 66/114 A	STKG 66/114 MS	STKG 66/114 ES	52-C	66	G 1 1/4"
STKG 66/112 A*	STKG 66/112 MS	STKG 66/112 ES	52-C	66	G 1 1/2"
STKG 66/20 A*	STKG 66/20 MS*	STKG 66/20 ES*	52-C	66	G 2"
STKG 81/20 A*	STKG 81/20 MS	STKG 81/20 ES	65	81	G 2"
STKG 81/212 A*	STKG 81/212 MS	STKG 81/212 ES	65	81	G 2 1/2"
STKG 81/30 A*	STKG 81/30 MS	---	65	81	G 3"
STKG 89/212 A*	STKG 89/212 MS	STKG 89/212 ES*	75-B	89	G 2 1/2"
STKG 89/30 A*	STKG 89/30 MS	STKG 89/30 ES	75-B	89	G 3"
STKG 105/30 A	---	---	90	105	G 3"
STKG 115/40 A*	---	STKG 115/40 ES	100	115	G 4"
STKG 133/40 A*	STKG 133/40 MS	STKG 133/40 ES*	110-A	133	G 4"

👉 Bestellbeispiel: STKG 31/34 A \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
drehbarer Außengewindestutzen . . . . . -DR



## Storz-Festkupplungen mit Innengewinde

Werkstoffe: Dichtungen im Innengewinde: NBR (Typ 1.4581: PTFE)

👉 Optional: drehbarer Innengewindestutzen -DR, mit Verriegelung -VER

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Typ 1.4581	Storz-Größe	Knaggen- abstand	Gewinde
STKGI 31/12 A	STKGI 31/12 MS	STKGI 31/12 ES	25-D	31	G 1/2"
STKGI 31/34 A	STKGI 31/34 MS*	STKGI 31/34 ES	25-D	31	G 3/4"
STKGI 31/10 A <sup>o</sup>	STKGI 31/10 MS*	STKGI 31/10 ES	25-D	31	G 1"
STKGI 44/10 A	STKGI 44/10 MS	STKGI 44/10 ES	32	44	G 1"
STKGI 44/114 A	STKGI 44/114 MS	STKGI 44/114 ES	32	44	G 1 1/4"
STKGI 51/114 A	STKGI 51/114 MS	STKGI 51/114 ES	38	51	G 1 1/4"
STKGI 51/112 A	STKGI 51/112 MS	STKGI 51/112 ES	38	51	G 1 1/2"
STKGI 66/10 A	STKGI 66/10 MS	STKGI 66/10 ES	52-C	66	G 1"
STKGI 66/114 A	STKGI 66/114 MS	STKGI 66/114 ES	52-C	66	G 1 1/4"
STKGI 66/112 A	STKGI 66/112 MS	STKGI 66/112 ES	52-C	66	G 1 1/2"
STKGI 66/20 A <sup>o</sup>	STKGI 66/20 MS <sup>o</sup>	STKGI 66/20 ES	52-C	66	G 2"
STKGI 66/212 A	STKGI 66/212 MS	STKGI 66/212 ES	52-C	66	G 2 1/2"
STKGI 81/20 A	STKGI 81/20 MS	STKGI 81/20 ES	65	81	G 2"
STKGI 81/212 A	STKGI 81/212 MS	STKGI 81/212 ES	65	81	G 2 1/2"
STKGI 81/30 A	STKGI 81/30 MS	STKGI 81/30 ES	65	81	G 3"
STKGI 89/20 A	STKGI 89/20 MS	STKGI 89/20 ES	75-B	89	G 2"
STKGI 89/212 A <sup>o</sup>	STKGI 89/212 MS <sup>o</sup>	STKGI 89/212 ES	75-B	89	G 2 1/2"
STKGI 89/30 A	STKGI 89/30 MS	STKGI 89/30 ES	75-B	89	G 3"
STKGI 105/30 A	---	---	90	105	C 3"
STKGI 115/40 A	STKGI 115/40 MS	STKGI 115/40 ES	100	115	G 4"
STKGI 133/40 A	STKGI 133/40 MS	STKGI 133/40 ES	110-A	133	G 4"
STKGI 133/412 A <sup>o</sup>	STKGI 133/412 MS	STKGI 133/412 ES	110-A	133	G 4 1/2"

1) DIN 14306, 2) DIN 14307, 3) DIN 86204, 4) DIN 14308, 5) DIN 86205, 6) DIN 14309

👉 Bestellbeispiel: STKGI 66/114 A \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
drehbarer Innengewindestutzen . . . . . -DR  
mit Verriegelung . . . . . -VER



Option: mit Verriegelung



Flachdichtende  
Doppelhügel finden  
Sie auf Seite 200.



Feuerlöschschläuche  
auf Seite 394

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD