

4



 Bestellbeispiel: PA 4x2 **

Standardtyp

Bestellzusatz für Farbe:

● schwarz		SCHWARZ
● blau		BLAU
● natur		NATUR
● gelb		GELB
● rot		ROT
● grün		GRÜN

PA

Temperaturbereich: -60°C bis max. +100°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)

Shore-Härte: 65 D

Rollenlänge Meter

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse	CK-Schnellverschraubungen	PK-Stecknippel	Schneid-/Klemmringverschraubungen	Verstärkungshülsen
	 46	 98	 119	 145	 140

Typ Meterware	Typ 25 mtr. Rolle	Typ 100 mtr. Rolle	Schlauch Ø außen x innen	min. Biege- radius	Betriebs- druck	Verfügbare Typen/Farben*
PA 3x1,7 **	PA 3x1,7 ** -25	PA 3x1,7 ** -100	3 x 1,7	15	35 bar	● ● ●
PA 4x2 **	PA 4x2 ** -25	PA 4x2 ** -100	4 x 2	15	44 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 4x2,7 **	PA 4x2,7 ** -25	PA 4x2,7 ** -100	4 x 2,7	25	23 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 4,3x3 **	---	---	4,3 x 3	20	23 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 5x3 **	PA 5x3 ** -25	PA 5x3 ** -100	5 x 3	30	34 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 6x3 **	PA 6x3 ** -25	PA 6x3 ** -100	6 x 3	50	44 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 6x4 **	PA 6x4 ** -25	PA 6x4 ** -100	6 x 4	35	27 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 8x5 **	PA 8x5 ** -25	PA 8x5 ** -100	8 x 5	45	31 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 8x6 **	PA 8x6 ** -25	PA 8x6 ** -100	8 x 6	40	19 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 10x6 **	PA 10x6 ** -25	PA 10x6 ** -100	10 x 6	45	33 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 10x7 **	PA 10x7 ** -25	PA 10x7 ** -100	10 x 7	45	23 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 10x8 **	PA 10x8 ** -25	PA 10x8 ** -100	10 x 8	60	15 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 12x9 **	PA 12x9 ** -25	PA 12x9 ** -100	12 x 9	70	19 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 12x10 **	---	---	12 x 10	85	12 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 14x11 **	PA 14x11 ** -25	PA 14x11 ** -100	14 x 11	95	16 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 14x12 **	---	---	14 x 12	95	10 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 15x12 **	PA 15x12 ** -25	PA 15x12 ** -100	15 x 12	100	15 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 16x12 **	---	---	16 x 12	150	18 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 18x14 **	---	---	18 x 14	190	17 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 22x18 **	---	---	22 x 18	200	13 bar	● ● ● ● ● ● ● ●
PA 28x23 **	---	---	28 x 23	300	13 bar	● ● ● ● ● ● ● ●

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.



PA


Temperaturbereich: -15°C bis max. +90°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)

Shore-Härte: 70 D

Rollenlänge: 30 mtr.

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse Baureihe Inch	Steckanschlüsse Baureihe LE
	 Seiten 90	 Seiten 85

Typ schwarz	Typ blau	Typ natur	Schlauch Ø außen x innen	Außen-Ø [mm]	min. Biege- radius	Betriebs- druck
PA 1/8 SCHWARZ	PA 1/8 BLAU	PA 1/8 NATUR	1/8" x 2,4	3,17	12	18 bar
PA 5/32 SCHWARZ	PA 5/32 BLAU	PA 5/32 NATUR	5/32" x 2,7	3,97	12	24 bar
PA 3/16 SCHWARZ	PA 3/16 BLAU	PA 3/16 NATUR	3/16" x 3,5	4,76	16	17 bar
PA 1/4 SCHWARZ	PA 1/4 BLAU	PA 1/4 NATUR	1/4" x 4,6	6,35	25	20 bar
PA 5/16 SCHWARZ	PA 5/16 BLAU	PA 5/16 NATUR	5/16" x 5,9	7,94	65	16 bar
PA 3/8 SCHWARZ	PA 3/8 BLAU	PA 3/8 NATUR	3/8" x 7,0	9,52	65	17 bar
PA 1/2 SCHWARZ	PA 1/2 BLAU	PA 1/2 NATUR	1/2" x 9,5	12,70	108	16 bar



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.