

# Schlauchaufroller



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft

Eco /PN 14

**Funktion:** Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

**Werkstoffe:** Körper und Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing, Schlauch: Polyether-Polyurethan

**Temperaturbereich:** -5°C bis max. +60°C

**Lieferumfang:** Automatischer Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstärktem Polyurethanschlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar)

Typ	Schlauch Ø innen x außen	Schlauch- länge	Betriebs- druck	Eingang (AG)	Ausgang (AG)
SAG 1288 B	8 x 12	7,5 mtr.	14 bar	R 1/4"	R 1/4"



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft

bis 15 bar

**Funktion:** Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

**Werkstoffe:** Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyether-Polyurethan

**Temperaturbereich:** -5°C bis max. +45°C

**Lieferumfang:** Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar)

Typ	Schlauch Ø innen x außen	Schlauch- länge	Betriebs- druck	Eingang (IG)	Ausgang (AG)
SAD 1098	8 x 12	9 mtr.	10 bar	G 1/4"	G 1/4"
SAD 15128	8 x 12	12 mtr.	15 bar	G 1/4"	G 1/4"



## Automatische Schlauchaufroller für Wasser

PN 10

**Funktion:** Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung (Typ Profi: mehrfach) arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf (Typ Profi: mit gedämpfter Rückführung).

**Werkstoffe:** Körper, Trommel und Befestigungswinkel: Kunststoff, Schlauch: gewebeverstärktes PVC

**Temperaturbereich:** -5°C bis max. +40°C

**Lieferumfang:** Automatischer Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstärktem PVC-Schlauch, Stopper, schwenkbarem Befestigungswinkel, Kupplungen (GARDENA-System) an den Schlauchenden und einer Schlauchspritze



Typ	Ausführung	Schlauch Ø innen x außen	Schlauch- länge	Betriebs- druck	Eingang	Ausgang
SAW 102010	Hobby	10 x 14	20 mtr.	10 bar	Kupplung (Gardena-System)	Kupplung (Gardena-System)
SAW 102012	Profi	12 x 16	20 mtr.	10 bar	Kupplung (Gardena-System)	Kupplung (Gardena-System)

## CEJN Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser

bis 16 bar

**Funktion:** Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

**Werkstoffe:** Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyester-Polyurethan gewebeverstärkt (blau)

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C (Typ für Wasser: +5°C bis max. +60°C)

**Lieferumfang:** Automatischer Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Stopper und Gewindeanschlüssen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar) mit Quick-Lock-Funktion



Typ	Schlauch Ø innen x außen	Schlauch- länge	Betriebs- druck	Eingang (AG)	Ausgang (AG)
<b>für Druckluft</b>					
SAC 121011	11,0 x 16,0	10 mtr.	12 bar	R 1/2"	R 1/2"
SAC 1678	8,0 x 12,0	7 mtr.	16 bar	R 1/4"	R 1/4"
SAC 16108	8,0 x 12,0	10 mtr.	16 bar	R 1/4"	R 1/4"
SAC 16168	8,0 x 12,0	17 mtr.	16 bar	R 1/4"	R 1/4"
SAC 161410	9,5 x 13,5	14 mtr.	16 bar	R 3/8"	R 3/8"
<b>für Wasser</b>					
SAWC 91410-38*	9,5 x 13,5	14 mtr.	9 bar	R 3/8"	R 3/8"
SAC 121410 SCHWEI-38	9,5 x 13,5	14 mtr.	12 bar	R 3/8"	R 3/8"

\* Schlauch: Polyether-Polyurethan, grün

## Schlauch-Balancer

**Anwendung:** Die Schlauch-Balancer vereinen die Eigenschaften des Seil-Balancers mit denen eines Schlauchaufrollers. Die Last wird hier durch den Schlauch statt durch ein Seil gehalten. Der Schlauch 6,5 x 10 (innen x außen) ist mit einem Außengewinde R 1/4" ausgestattet und die Druckluftversorgung erfolgt über ein Innengewinde Rp 1/4".

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +40°C

**Betriebsdruck:** max. 10 bar

Typ	Auszugslänge	Kapazität
HW 0	1,3 m	0,5 - 1,5 kg
HW 3	1,3 m	1,5 - 3 kg
HW 5	1,3 m	3 - 5 kg



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

