

Allbrenngasschlauch

DIN EN ISO 3821 (EN 559)

Werkstoffe: Seele: schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: rot-orange, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion

Temperaturbereich: -40°C bis max. +60°C

Elektrischer Widerstand: <10⁶ Ohm/mtr.

Betriebsdruck: 20 bar, Berstdruck: 60 bar

Einsatzbereich: hochflexibler, knickfester und formstabilen Schlauch für alle Brenngase einschließlich Flüssiggase nach DIN 51622, Propan/Butan, DMF, MPS, LPG und Erdgas

Rollenlänge: 40 mtr.



Typ	Schlauch Ø innen	Wand- stärke	Schlauch Ø außen
ALLBRENN 6	6,3	3,5	13,3
ALLBRENN 9	9,0	3,5	16,0
ALLBRENN 11	11,0	3,8	18,6

Autogenschläuche für Sauerstoff

DIN EN ISO 3821 (DIN 8541/EN 559)

Werkstoffe: Innenseite: Gummi, schwarz, glatt, Außendecke: Gummi, blau, glatt

Temperaturbereich: -30°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: 20 bar, Berstdruck: 60 bar

Einsatzbereich: Zum Anschluss von Sauerstoffarmaturen

Rollenlänge: 40 mtr.



Autogenschläuche für Acetylen-Gas

DIN EN ISO 3821 (DIN 8541/EN 559)

Werkstoffe: Innenseite: Gummi, schwarz, glatt, Außendecke: Gummi, rot, glatt

Temperaturbereich: -30°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: 20 bar, Berstdruck: 60 bar

Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gasarmaturen

Rollenlänge: 40 mtr.



Doppel-Schlauchklemmen

Typ Kunststoff	Typ Metall	Schlauch Ø außen	Verwendung für:
GSAU 13	GSAU 13 A	13	Gas-Sauerstoffschlauch (6/6)
GSAU 16	GSAU 16 A	16	Gas-Sauerstoffschlauch (6/9)



Zwillingsschläuche für Sauerstoff und Acetylen-Gas DIN EN ISO 3821 (DIN 8541/EN 559)


Werkstoffe: Innenseite bei beiden Sorten synthetischer Gummi, schwarz, glatt, Außendecke: synthetischer Gummi, Sauerstoff blau, glatt, Acetylen rot, glatt

Temperaturbereich: -25°C bis max. +65°C

Betriebsdruck: 20 bar, Berstdruck: 60 bar

Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gas- und Sauerstoffarmaturen

Typ	Farbe	Abmessungen (Ø innen x Wandstärke)	Rollenlänge mtr.
DUO GSAU 66	blau / rot	6 x 3,5 / 6 x 3,5	40
DUO GSAU 69	blau / rot	6 x 5,0 / 9 x 3,5	40
DUO GSAU 99	blau / rot	9 x 3,5 / 9 x 3,5	50



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD