

# Pressarmaturen für Öl- & Kraftstoffschläuche



Für Schneidringmontage!



## Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung) ISO 8434-1

Typ Stahl verzinkt	NW	Schlauch Ø innen	Gewinde	für Rohr Ø außen	Schlüssel- weite
<b>leichte Baureihe</b>					
851 0300	3	4 - 5	M 10 x 1	5 L	11
851 0400	4	5 - 6	M 12 x 1,5	6 L	12
851 0600	6	7 - 8	M 14 x 1,5	8 L	14
851 0800	8	9 - 10	M 16 x 1,5	10 L	17
851 1000	10	11 - 12	M 18 x 1,5	12 L	19
851 1300	13	14 - 15	M 22 x 1,5	15 L	22
851 1600	16	17 - 18	M 26 x 1,5	18 L	27
851 1613	13	14 - 15	M 26 x 1,5	18 L	27
851 2000	20	21 - 22	M 30 x 2	22 L	32

## Schlauchnippel mit Rohrstutzen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4301	NW	Schlauch Ø innen	Rohr Ø außen	L*
<b>leichte Baureihe</b>					
861 0200	861 0200 ES	2	3 - 4	4	30 (29)
861 0300	---	3	4 - 5	5	30
861 0400	861 0400 ES	4	5 - 6	6	30
861 0600	861 0600 ES	6	7 - 8	8	30
861 0800	861 0800 ES	8	9 - 10	10	30
861 1000	861 1000 ES	10	11 - 12	12	30
861 1300	861 1300 ES	13	14 - 15	15	30 (33)
861 1600	861 1600 ES	16	17 - 18	18	30 (39)
861 2000	---	20	21 - 22	22	30
861 2520	---	20	21 - 22	28	36
<b>schwere Baureihe</b>					
862 0400	---	4	5 - 6	8	23
862 0600	---	6	7 - 8	10	24
862 0800	---	8	9 - 10	12	25
862 1300	---	13	14 - 15	16	30
862 1600	---	16	17 - 18	20	32
862 2000	---	20	21 - 22	25	34
862 2520	---	20	21 - 22	30	36

\* Werte in Klammern für Typ 1.4301

4  
leichte Baureihe

schwere Baureihe

## Schlauchnippel mit Rohrstutzen, 45° gebogen



Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4301	NW	Schlauch Ø innen	Rohr Ø außen
<b>leichte Baureihe</b>				
861 45 0200	---	2	3 - 4	4
861 45 0300	---	3	4 - 5	5
861 45 0400	861 45 0400 ES	4	5 - 6	6
861 45 0600	861 45 0600 ES	6	7 - 8	8
861 45 0800	861 45 0800 ES	8	9 - 10	10
861 45 1000	861 45 1000 ES	10	11 - 12	12
861 45 1300	861 45 1300 ES	13	14 - 15	15
861 45 1600	861 45 1600 ES	16	17 - 18	18
861 45 2000	---	20	21 - 22	22

Silber- und Kraftstoff-  
schläuche  
ab Seite 398



## Schlauchnippel mit Rohrstutzen, 90° gebogen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4301	NW	Schlauch Ø innen	Rohr Ø außen
<b>leichte Baureihe</b>				
861 90 0200	---	2	3 - 4	4
861 90 0300	---	3	4 - 5	5
861 90 0400	861 90 0400 ES	4	5 - 6	6
861 90 0600	861 90 0600 ES	6	7 - 8	8
861 90 0800	861 90 0800 ES	8	9 - 10	10
861 90 1000	861 90 1000 ES	10	11 - 12	12
861 90 1300	861 90 1300 ES	13	14 - 15	15
861 90 1600	861 90 1600 ES	16	17 - 18	18
861 90 2000	---	20	21 - 22	22

Niederdruckpresse für Silber- und Kraftstoffschläuche  
auf Seite 959

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

