

## Gelenkbolzenschellen

**NORMA**

**Verwendung:** Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ...

**Werkstoff:** Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt

**Optional:** Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A


**Vorteile:** • Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebensdauer

| Typ       | Ø Spann-<br>bereich | Band-<br>breite | Typ        | Ø Spann-<br>bereich | Band-<br>breite |
|-----------|---------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|
| SSB 19 ES | 17 - 19             | 18              | SSB 79 ES  | 73 - 79             | 25              |
| SSB 21 ES | 19 - 21             | 18              | SSB 85 ES  | 79 - 85             | 25              |
| SSB 23 ES | 21 - 23             | 18              | SSB 91 ES  | 85 - 91             | 25              |
| SSB 25 ES | 23 - 25             | 18              | SSB 97 ES  | 91 - 97             | 25              |
| SSB 27 ES | 25 - 27             | 18              | SSB 104 ES | 97 - 104            | 25              |
| SSB 29 ES | 27 - 29             | 18              | SSB 112 ES | 104 - 112           | 25              |
| SSB 31 ES | 29 - 31             | 18              | SSB 121 ES | 112 - 121           | 25              |
| SSB 34 ES | 31 - 34             | 18              | SSB 130 ES | 121 - 130           | 25              |
| SSB 37 ES | 34 - 37             | 18              | SSB 140 ES | 130 - 140           | 30              |
| SSB 40 ES | 37 - 40             | 18              | SSB 150 ES | 140 - 150           | 30              |
| SSB 43 ES | 40 - 43             | 18              | SSB 162 ES | 150 - 162           | 30              |
| SSB 47 ES | 43 - 47             | 20              | SSB 174 ES | 162 - 174           | 30              |
| SSB 51 ES | 47 - 51             | 20              | SSB 187 ES | 174 - 187           | 30              |
| SSB 55 ES | 51 - 55             | 20              | SSB 200 ES | 187 - 200           | 30              |
| SSB 59 ES | 55 - 59             | 20              | SSB 213 ES | 200 - 213           | 30              |
| SSB 63 ES | 59 - 63             | 20              | SSB 226 ES | 213 - 226           | 30              |
| SSB 68 ES | 63 - 68             | 20              | SSB 239 ES | 226 - 239           | 30              |
| SSB 73 ES | 68 - 73             | 25              | SSB 252 ES | 239 - 252           | 30              |

**Bestellbeispiel:** SSB 19 ES \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
Werkstoff 1.4301 (W4) -2A



## Gelenkbolzenschellen, 2-teilig

**NORMA**

**Verwendung:** Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ...

**Werkstoff:** Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt

**Optional:** Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A

**Vorteile:** • Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebensdauer  
• noch bessere Spannkraft durch 2-teilige Ausführung  
• größerer Spannbereich

| Typ         | Ø Spann-<br>bereich | Band-<br>breite | Typ         | Ø Spann-<br>bereich | Band-<br>breite |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| SSBP 67 ES  | 59 - 67             | 18              | SSBP 196 ES | 176 - 196           | 25              |
| SSBP 75 ES  | 67 - 75             | 18              | SSBP 216 ES | 196 - 216           | 25              |
| SSBP 83 ES  | 75 - 83             | 20              | SSBP 236 ES | 216 - 236           | 25              |
| SSBP 91 ES  | 83 - 91             | 20              | SSBP 256 ES | 236 - 256           | 25              |
| SSBP 101 ES | 87 - 101            | 20              | SSBP 276 ES | 256 - 276           | 25              |
| SSBP 115 ES | 101 - 115           | 20              | SSBP 296 ES | 276 - 296           | 25              |
| SSBP 129 ES | 115 - 129           | 20              | SSBP 316 ES | 296 - 316           | 25              |
| SSBP 143 ES | 129 - 143           | 20              | SSBP 336 ES | 316 - 336           | 25              |
| SSBP 157 ES | 143 - 157           | 20              | SSBP 356 ES | 336 - 356           | 25              |
| SSBP 171 ES | 157 - 171           | 20              | SSBP 376 ES | 356 - 376           | 25              |
| SSBP 185 ES | 171 - 185           | 20              |             |                     |                 |

**Bestellbeispiel:** SSBP 67 ES \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
Werkstoff 1.4301 (W4) -2A



## Konsolen für Schlauchschellen

**NORMA**

**Verwendung:** Diese Konsole und eine Schlauchschelle ergeben einen stabilen und standsicheren Fuß für runde Behälter und eine stabile Befestigung von Rohren.

**Verwendbare Schellen:** SS ..., SSB ..., SSBP ..., SSSI ..., SSKB ...

| Typ            | für       | max.           |                | Befestigung - Langloch |
|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|
| Stahl verzinkt | Rohr-Ø    | Schellenbreite | Länge x Breite | Breite x Länge         |
| SSBK 62        | 40 - 62   | 20             | 120 x 40       | 9 x 8                  |
| SSBK 80        | 63 - 80   | 20             | 120 x 40       | 9 x 8                  |
| SSBK 100       | 81 - 100  | 20             | 120 x 40       | 9 x 8                  |
| SSBK 118       | 101 - 118 | 25             | 156 x 50       | 9 x 18                 |
| SSBK 136       | 119 - 136 | 25             | 156 x 50       | 9 x 18                 |
| SSBK 163       | 137 - 163 | 25             | 156 x 50       | 9 x 18                 |
| SSBK 180       | 163 - 180 | 25             | 236 x 60       | 9 x 32                 |
| SSBK 207       | 181 - 207 | 25             | 236 x 60       | 9 x 32                 |
| SSBK 234       | 208 - 234 | 25             | 236 x 60       | 9 x 32                 |
| SSBK 259       | 235 - 259 | 30             | 300 x 60       | 11 x 32                |
| SSBK 298       | 261 - 298 | 30             | 300 x 60       | 11 x 32                |
| SSBK 337       | 300 - 337 | 30             | 300 x 60       | 11 x 32                |
| SSBK 389       | 339 - 389 | 30             | 400 x 60       | 11 x 32                |



**! Zubehör gleich mitbestellen!**  
1 Stück Schlauchschelle

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



**technische Beratung:** +49 (0)561-95885 - 9



**verkauf@landefeld.de**

**LANDEFELD**