

# Kugelhähne - IG



## Kugelhähne 2-teilig, mit Federrückstellung

bis 65 bar


**Werkstoffe:** Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM, Feder: 1.4310, Griff: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +170°C (abhängig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C

**Einsatzbereich:** Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Öle, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizöl

**Funktion:** In Grundstellung ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Beim Loslassen des Handgriffs springt dieser in die Stellung „Zu“. Das Schließen soll handkraftunterstützt erfolgen (kein Schnellschlussventil).

✓ **Vorteile:** • Baulänge nach DIN 3202-M3



Typ	G	DN	L	H	R	PN
KH 14 FS	Rp 1/4"	8	50	40	100	65 bar
KH 38 FS	Rp 3/8"	10	60	40	100	65 bar
KH 12 FS	Rp 1/2"	15	75	43	100	65 bar
KH 34 FS	Rp 3/4"	20	80	51	120	40 bar
KH 10 FS	Rp 1"	25	90	55	120	40 bar
KH 114 FS	Rp 1 1/4"	32	110	75	158	40 bar
KH 112 FS	Rp 1 1/2"	40	120	81	158	40 bar
KH 20 FS	Rp 2"	50	140	88	158	40 bar



## Kugelhähne 2-teilig, voller Durchgang, abschließbar


bis 65 bar

**Werkstoffe:** Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Hebel: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +170°C (abhängig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C

**Einsatzbereich:** Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Öle, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizöl

✓ **Vorteile:** • Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 40 (Seite 1169)



Typ	G	DN	L	H	R	PN
KH 14 KEY	Rp 1/4"	8	51	49	96	65 bar
KH 38 KEY	Rp 3/8"	10	51	49	96	65 bar
KH 12 KEY	Rp 1/2"	15	61	51	96	65 bar
KH 34 KEY	Rp 3/4"	20	75	63	117	40 bar
KH 10 KEY	Rp 1"	25	91	66	117	40 bar
KH 114 KEY	Rp 1 1/4"	32	104	82	157	40 bar
KH 112 KEY	Rp 1 1/2"	40	117	89	157	40 bar
KH 20 KEY	Rp 2"	50	135	96	157	40 bar



Vorhangschlösser  
auf Seite 1169



## Kugelhähne 2-teilig, mit integriertem Schmutzfänger

bis 30 bar

**Werkstoffe:** Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/FKM/NBR, Sieb: 1.4301/PA, Verschlusskappe: Messing vernickelt


**Maschenweite:** 0,5 mm

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +100°C

**Einsatzbereich:** Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,4 bar)

✓ **Vorteile:** • kompakte Bauform

- günstiger Ersatz für zwei Absperrhähne und einen Schmutzfänger
- spart Kosten durch geringeren Montageaufwand
- einfaches Kontrollieren und Reinigen des Filtersiebs, da im abgesperrten Zustand drucklos



Typ	G	DN	L	H	H1	R	PN
KH 12 Fi	G 1/2"	12	50,7	44,2	31,0	100	30 bar
KH 34 Fi	G 3/4"	16	61,3	47,2	35,1	100	30 bar
KH 10 Fi	G 1"	20	70,1	50,8	38,7	100	30 bar
KH 114 Fi	G 1 1/4"	28	85,0	74,0	51,5	158	20 bar
KH 112 Fi	G 1 1/2"	36	97,5	80,0	57,5	158	20 bar
KH 20 Fi	G 2"	46	117,0	88,5	68,5	158	20 bar

Ersatzsieb 0,5 mm
KH 12 Fi SiEB
KH 34 Fi SiEB
KH 10 Fi SiEB
KH 114 Fi SiEB
KH 112 Fi SiEB
KH 20 Fi SiEB



Absperrventile und  
Absperrschieber  
ab Seite 511



Durchflussanzeigen-  
und Messer  
ab Seite 692



Fein- und Rückspülfilter  
für Trinkwasser  
ab Seite 625

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

