

# PP-Kugelhähne & PVC-Rückschlagventile

## INNENGEWINDE

### Kugelhähne mit Innengewinde, PP-H (Industrieausführung)

PN 10



Werkstoffe: Gehäuse: PP-H  
Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft  
Hinweise: • Nur für Kunststoffgewinde



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ EPDM-Dichtung	Typ FKM-Dichtung	Innengewinde G	PN
KH 12 PPEPDM	KH 12 PPFKM	Rp 1/2"	0 - 10 bar
KH 34 PPEPDM	KH 34 PPFKM	Rp 3/4"	0 - 10 bar
KH 10 PPEPDM	KH 10 PPFKM	Rp 1"	0 - 10 bar
KH 114 PPEPDM	KH 114 PPFKM	Rp 1 1/4"	0 - 10 bar
KH 112 PPEPDM	KH 112 PPFKM	Rp 1 1/2"	0 - 10 bar
KH 20 PPEPDM	KH 20 PPFKM	Rp 2"	0 - 10 bar


## Rückschlagventile aus PVC-U

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Öffnungsdruck: max. 0,012 bar



- radial ein- und ausbaubar
- optimale Durchflusseigenschaften
- Servicefreundlichkeit - da alle Ausführungen einschließlich der Kugelhähne gleiche Abmessungen haben und untereinander ausgetauscht werden können.



## KLEBEN

### Rückschlagventile mit Klebemuffen, PVC-U

bis 16 bar



Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ EPDM-Dichtung	Typ FKM-Dichtung	Innen Ø D	L	Z	PN
PVCRUCK 20 EPDM	PVCRUCK 20 FKM	20	78	46	0 - 16 bar
PVCRUCK 25 EPDM	PVCRUCK 25 FKM	25	90	52	0 - 16 bar
PVCRUCK 32 EPDM	PVCRUCK 32 FKM	32	104	60	0 - 16 bar
PVCRUCK 40 EPDM	PVCRUCK 40 FKM	40	120	68	0 - 16 bar
PVCRUCK 50 EPDM	PVCRUCK 50 FKM	50	140	78	0 - 16 bar
PVCRUCK 63 EPDM	PVCRUCK 63 FKM	63	169	93	0 - 16 bar
PVCRUCK 75 EPDM	PVCRUCK 75 FKM	75	227	139	0 - 10 bar
PVCRUCK 90 EPDM	PVCRUCK 90 FKM	90	242	139	0 - 10 bar
PVCRUCK 110 EPDM	PVCRUCK 110 FKM	110	279	157	0 - 10 bar

## INNENGEWINDE

### Rückschlagventile mit Innengewinde, PVC-U

bis 16 bar



Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ EPDM-Dichtung	Typ FKM-Dichtung	Innengewinde G	L	Z	PN
RUCK 12 PVCEPDM	RUCK 12 PVCFKM	Rp 1/2"	78	48	0 - 16 bar
RUCK 34 PVCEPDM	RUCK 34 PVCFKM	Rp 3/4"	90	57	0 - 16 bar
RUCK 10 PVCEPDM	RUCK 10 PVCFKM	Rp 1"	104	66	0 - 16 bar
RUCK 114 PVCEPDM	RUCK 114 PVCFKM	Rp 1 1/4"	120	77	0 - 16 bar
RUCK 112 PVCEPDM	RUCK 112 PVCFKM	Rp 1 1/2"	128	85	0 - 16 bar
RUCK 20 PVCEPDM	RUCK 20 PVCFKM	Rp 2"	149	98	0 - 16 bar
RUCK 212 PVCEPDM	RUCK 212 PVCFKM	Rp 2 1/2"	227	167	0 - 10 bar
RUCK 30 PVCEPDM	RUCK 30 PVCFKM	Rp 3"	212	145	0 - 10 bar
RUCK 40 PVCEPDM	RUCK 40 PVCFKM	Rp 4"	279	157	0 - 10 bar



Gewindetüllen aus PVC-U auf Seite 121



**HYDAC**  
Rohrschellen ab Seite 432



Kunststoff-Kugelhähne ab Seite 514



Kleber und Reiniger für PVC-Fittings auf Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

