

Öler - Mini & Standard

Nebelöler (Öler)

Mini & Standard

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölverratsbehälter: Polycarbonat

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Eingangsdruck: 0 - 16 bar

Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min

Medien: Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

- ✓ **Vorteile:** • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.



Öler - Mini

660 l/min

Ansprechgrenze (6 bar): 40 l/min

Ölverrat: 17 cm³

☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar) -M

Typ	Gewinde
DO 00	G 1/8"
DO 01	G 1/4"

* Tropfaufsatz aus Kunststoff

☞ **Bestellbeispiel:** DO 00 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter* (0 - 25 bar)-M



Öler - Standard

bis 25 000 l/min

☞ **Optional:** Ausführung mit Schutzkorb -S , Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar) -M

Typ	Gewinde	L	H	H1	Halte-winkel
Baureihe 1, Durchfluss 1250 l/min, Ansprechgrenze (6 bar) 50 l/min, Ölverrat 40 cm³					
DO 11	G 1/4"	50	169	118	ZW 10
DO 12	G 3/8"	50	169	118	ZW 10
Baureihe 2, Durchfluss 2400 l/min, Ansprechgrenze (6 bar) 50 l/min, Ölverrat 110 cm³					
DO 22	G 3/8"	70	183	132	ZW 30
DO 23	G 1/2"	70	183	132	ZW 30
Baureihe 3, Durchfluss 4000 l/min (DO 34/35 9000 l/min), Ansprechgrenze (6 bar) 50 l/min, Ölverrat 135 cm³					
DO 32	G 3/8"	79	203	148	ZW 30
DO 33	G 1/2"	79	203	148	ZW 30
DO 34	G 3/4"	90	220	161	ZW 30
DO 35	G 1"	90	220	161	ZW 30
Baureihe 5, Durchfluss 9000 l/min, Ansprechgrenze (6 bar) 170 l/min, Ölverrat 550 cm³					
DO 54	G 3/4"	105	283	223	---
DO 55	G 1"	105	283	223	---
DO 56	G 1 1/4"	125	302	232	---
DO 57	G 1 1/2"	125	302	232	---
Baureihe 8, Durchfluss 25000 l/min (DO 86 11000 l/min), Ansprechgrenze (6 bar) 85 l/min, Ölverrat 1700 cm³					
DO 86	G 1 1/4"	150	448	372	---
DO 87	G 1 1/2"	150	448	372	---
DO 88	G 2"	150	448	372	---

* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

☞ **Bestellbeispiel:** DO 11 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Schutzkorb-S
mit Metallbehälter* (0 - 25 bar)-M



FESTO
Wartungsgeräte finden Sie
in unserem [Online-Shop](#)



Öler-Serie
ECO-Line
ab Seite 560

**besonders
preiswert!**



Kompressoren-
kupplungen
ab Seite 332



Pneumatik-,Hydraulik-
& Kompressoren-Öl
auf Seite 1048



Pressfittings
ab Seite 130



Hydraulische Presse
für Pressfittings
auf Seite 958



Kupferrohre
auf Seite 410



Arbeitshandschuhe
auf Seite 1070



Präzisions-Fein-
Druckregler
ab Seite 613

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.