

## Schlauchklemmen - Geschwindigkeitsregler

**Werkstoffe:** Körper: PVDF, Hakenschraube: Stahl verz., Rändelgriffmutter: Aluminium

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +140°C

**Einsatzbereich:** Stufenlose Durchflussregulierung von Schläuchen aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc.


**Vorteil:** • Mit der Mikrogewinde-Dosierschraube ist eine feine, stufenlose Durchflussregulierung möglich. Bei bereits bestehenden Schlauchverbindungen kann zur Montage der Schlauchklemme der Klemmbügel problemlos demontiert werden.

| Typ         | Typ        | Schlauch Ø |
|-------------|------------|------------|
| Farbe: blau | Farbe: rot | außen      |
| SKL 10 BLAU | SKL 10 ROT | 1 - 10     |
| SKL 15 BLAU | SKL 15 ROT | 2 - 15     |
| SKL 20 BLAU | SKL 20 ROT | 2 - 20     |

**TIPP** Kann an bereits bestehenden Leitungen montiert werden!



Schlauch offen



Durchfluss gedrosselt



Durchfluss verschlossen



## Schlauchklemmen - Quetsch-Fix

**Werkstoff:** POM

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +85°C (autoklavierbar bei +121°C)


**Einsatzbereich:** Schläuche aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc. werden durch Drücken mit der Hand in Rasterstufen gequetscht oder ganz zugeedrückt.

**Vorteil:** Einhändig bedienbar.


| Typ      | Schlauch Ø |
|----------|------------|
|          | außen      |
| SKLQF 5* | 1-5        |
| SKLQF 10 | 3-10       |
| SKLQF 15 | 6-15       |

\* ohne Rasterstufen, daher keine Regelung (nur auf – zu)


Raster zur Fixierung




Schlauch geöffnet



Durchfluss gedrosselt



Durchfluss verschlossen



Raster zur Fixierung


## Abluss- und Entlüftungsventile mit Tülle

PN 25

**Werkstoffe:** Körper: Messing, Dichtung: NBR

**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +90°C

| Typ   | G      | DN |
|-------|--------|----|
| AB 18 | G 1/8" | 5  |
| AB 14 | G 1/4" | 5  |



## Abluss- und Entlüftungsventile ohne Tülle

PN 10


**Werkstoffe:** Körper: Messing verchromt, Gewinde: mit PTFE-Beschichtung, Handrad: Kunststoff

**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +90°C

| Typ     | Ausführung                       | G      |
|---------|----------------------------------|--------|
| AB 18 B | mit drehbarem Entleerungsstutzen | G 1/8" |
| AB 14 B | mit fixem Entleerungsstutzen     | G 1/4" |
| AB 38 B | mit fixem Entleerungsstutzen     | G 3/8" |



360° drehbar



G 1/4" / G 3/8"

## Entwässerungsventile mit Ring für Druckluftbehälter an Fahrzeugen

PN 20

**Werkstoffe:** Körper und Ventil: Messing, Ring: Messing vernickelt, Kegeldruckfeder: Edelstahl, Dichtung: NBR

**Temperaturbereich:** -40°C bis +80°C

| Typ         | Gewinde    | SW |
|-------------|------------|----|
| EWV 12 MS   | G 1/2"     | 27 |
| EWV 2215 MS | M 22 x 1,5 | 27 |



Betätigung durch leichtes zur Seite drücken