


# Messanschlüsse - M 16x2



## Messanschlüsse mit M 16x2-Schraubkupplung

**Werkstoffe:** Dichtungen: NBR (1.4571: FKM)

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C)

**Anwendung:** Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.



## Messanschlüsse mit Außengewinde

**M 16 x 2**

Typ Stahl verzinkt	Abd.- form	Typ 1.4571	Abd.- form	Einschraub- gewinde	Betriebs- druck
ME 8x1	D	ME 8x1 ES	A	M 8 x 1	250 bar
ME 10x1	B	ME 10x1 ES	A	M 10 x 1	400 bar
ME 12x1,5	B	ME 12x1,5 ES	B	M 12 x 1,5	630 bar
ME 14x1,5	B	ME 14x1,5 ES	B	M 14 x 1,5	630 bar
ME 16x1,5	B	---	-	M 16 x 1,5	630 bar
ME 18	B	ME 18 ES	B	G 1/8"	400 bar
ME 14	B	ME 14 ES	B	G 1/4"	630 bar
ME 38	B	ME 38 ES	D	G 3/4"	630 bar
ME 12	B	ME 12 ES	D	G 1/2"	630 bar
ME 18 NPT	C	ME 18 ES NPT	C	NPT 1/8"	400 bar
ME 14 NPT	C	ME 14 ES NPT	C	NPT 1/4"	630 bar



## Messanschlüsse mit Hydraulik-Dichtkegel

**M 16 x 2**

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter	Bauhöhe*	Betriebs- druck
<b>leichte Baureihe</b>					
ME DKO 6 L	ME DKO 6 L ES	6 L	M 12 x 1,5	53	315 bar
ME DKO 8 L	ME DKO 8 L ES	8 L	M 14 x 1,5	53	315 bar
ME DKO 10 L	ME DKO 10 L ES	10 L	M 16 x 1,5	50	315 bar
ME DKO 12 L	ME DKO 12 L ES	12 L	M 18 x 1,5	50	315 bar
ME DKO 15 L	ME DKO 15 L ES	15 L	M 22 x 1,5	51	315 bar
ME DKO 18 L	ME DKO 18 L ES	18 L	M 26 x 1,5	59	315 bar
ME DKO 22 L	ME DKO 22 L ES	22 L	M 30 x 2	59	160 bar
ME DKO 28 L	ME DKO 28 L ES	28 L	M 36 x 2	61	160 bar
ME DKO 35 L	ME DKO 35 L ES	35 L	M 45 x 2	64	160 bar
ME DKO 42 L	ME DKO 42 L ES	42 L	M 52 x 2	65	160 bar
<b>schwere Baureihe</b>					
ME DKO 6 S	ME DKO 6 S ES	6 S	M 14 x 1,5	54	630 bar
ME DKO 8 S	ME DKO 8 S ES	8 S	M 16 x 1,5	51	630 bar
ME DKO 10 S	ME DKO 10 S ES	10 S	M 18 x 1,5	51	630 bar
ME DKO 12 S	ME DKO 12 S ES	12 S	M 20 x 1,5	51	630 bar
ME DKO 14 S	ME DKO 14 S ES	14 S	M 22 x 1,5	61	630 bar
ME DKO 16 S	ME DKO 16 S ES	16 S	M 24 x 1,5	57	400 bar
ME DKO 20 S	ME DKO 20 S ES	20 S	M 30 x 2	62	400 bar
ME DKO 25 S	ME DKO 25 S ES	25 S	M 36 x 2	53	400 bar
ME DKO 30 S	ME DKO 30 S ES	30 S	M 42 x 2	58	400 bar
ME DKO 38 S	ME DKO 38 S ES	38 S	M 52 x 2	60	315 bar

Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR  
finden Sie auf Seite 183.



\* Angaben gelten für Typ Stahl verzinkt.



## Messanschlüsse mit Rohrstutzen

**M 16 x 2**

Typ Stahl verzinkt	Rohr Ø außen	Bauhöhe	Betriebsdruck leichte/schwere Baureihe
ME RS 6	6	57	315 bar/630 bar
ME RS 8	8	57	315 bar/630 bar
ME RS 10	10	59	315 bar/630 bar
ME RS 12	12	59	315 bar/630 bar
ME RS 15	15	59	315 bar



Hydraulik-  
Filter finden Sie in  
unserem [Online-Shop](#)



Hydraulik-Pumpen  
und Pumpenträger finden Sie in  
unserem [Online-Shop](#)



Rexroth  
Bosch Group  
Hydraulik Druckbegren-  
zungsventil ab Seite 816



Pneumatik-,Hydraulik-  
& Kompressoren-Öl  
auf Seite 1048

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

