

Durchflussmesser & Durchflusswächter

Besonders preiswert!



Kunststoff-Durchflussanzeigen

PN 1

Werkstoffe: Körper: Polycarbonat, Flügelrad: Polypropylen, Filter: Polypropylen 70 - 130 µm

Temperaturbereich: 0°C bis max. +55°C

Einbaulage: beliebig, Strömungsrichtung nur in eine Richtung

Medien: Wasser

✓ **Vorteile:** • eingebauter, rückspülbarer Filter, günstiger Preis, zeigt auch geringste Durchflüsse an

Typ	Gewinde innen	Baulänge	Durchmesser
DMA 14 K	G 1/4"	58	24



Flügelrad-Durchflussanzeigen

bis 30 bar

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Flügelrad: PA 66, Schauglas: Pyrex

Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Einbaulage und Strömungsrichtung: beliebig

Medien: wässrige, nicht aggressive Flüssigkeiten

Typ	Durchfluss H ₂ O [l/min]	Gewinde innen	Baulänge	Breite	Betriebsdruck	Ersatz-Schauglas NEU
DMA 14 MSV	0,6 - 3	G 1/4"	64	37	30 bar	DMA 14 REP
DMA 38 MSV	1,1 - 5,5	G 3/4"	94	58	30 bar	DMA 38 REP
DMA 12 MSV	1,3 - 6,3	G 1/2"	94	58	30 bar	DMA 12 REP
DMA 34 MSV	1,6 - 17	G 3/4"	105	67	30 bar	DMA 34 REP
DMA 10 MSV	2,2 - 27	G 1"	105	67	30 bar	DMA 10 REP
DMA 114 MSV	9 - 55	G 1 1/4"	156	80	15 bar	DMA 114 REP
DMA 112 MSV	11 - 60	G 1 1/2"	156	80	15 bar	DMA 112 REP



Viskositätskompensierte Durchflussmesser

PN 16

Anwendung: Durchflussmesser messen die Durchflussmenge an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Maschine oder Anlage. Die Ablesung erfolgt direkt am Gerät.

Werkstoffe: Körper: Polysulfon, Feder: 1.4310, Dichtung: NBR (für Öl: Klingerit-Oilit)

Temperaturbereich: 0°C bis max. +120°C

Anschluss: G 1" AG

Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet, **Einbaulage:** Beliebig

✓ **Vorteile:** • Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden.

Typ für Medium Wasser	Anzeigebereich	Typ für Medium Öl (100 cSt)	Anzeigebereich
DM 20 K	2 - 20 l/min.	DM 18 K	1 - 18 l/min.
DM 35 K	5 - 35 l/min.	DM 30 K	2 - 30 l/min.
DM 50 K	5 - 50 l/min.	DM 45 K	5 - 45 l/min.
DM 80 K	10 - 80 l/min.	DM 75 K	10 - 75 l/min.
DM 100 K	20 - 100 l/min.		

Viskositätskompensierte Durchflussmesser

bis 300 bar

Durchflussmesser messen die Durchflussmenge an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Maschine oder Anlage. Die Ablesung erfolgt direkt am Gerät.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C, Umgebung: max. +80°C

Medien: Mineralöl, andere Flüssigkeiten mit 30 cSt - 600 cSt Viskosität (0,1 - 0,8 l/min: max. 400 cSt)

Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet, **Einbaulage:** Beliebig (bevorzugt von unten nach oben), **Schutzart:** IP 53

✓ **Vorteil:** Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden.

Typ 250 bar MS-vernickelt	Typ 300 bar 1.4571	Rostfrei	Innengewinde	Anzeigebereich
DMV 10-0,8 MSV	DMV 10-0,8 ES		G 1"	0,1 - 0,8 l/min
DMV 10-1,5 MSV	DMV 10-1,5 ES		G 1"	0,5 - 1,5 l/min
DMV 10-4 MSV	DMV 10-4 ES		G 1"	1 - 4 l/min
DMV 10-8 MSV	DMV 10-8 ES		G 1"	2 - 8 l/min
DMV 10-10 MSV	DMV 10-10 ES		G 1"	3 - 10 l/min
DMV 10-15 MSV	DMV 10-15 ES		G 1"	5 - 15 l/min
DMV 10-24 MSV	DMV 10-24 ES		G 1"	8 - 24 l/min
DMV 10-30 MSV	DMV 10-30 ES		G 1"	10 - 30 l/min
DMV 10-45 MSV	DMV 10-45 ES		G 1"	15 - 45 l/min
DMV 10-60 MSV	DMV 10-60 ES		G 1"	20 - 60 l/min
DMV 10-90 MSV	DMV 10-90 ES		G 1"	30 - 90 l/min
DMV 10-120 MSV	DMV 10-120 ES		G 1"	35 - 110 l/min



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

