

Endschalter



Sicherheits-Positionsschalter

Metall



Maximale Schaltlast: 10 A bei 400 V AC, 6 A bei 30 V DC

Minimale Schaltlast: 120 mA bei 5 V DC

Werkstoffe: Gehäuse: Metall


Umgebungstemperatur: -40°C bis max. +80°C

Kableinführung: M 20 x 1,5


Betätiger: um 90° in 4 Positionen drehbar

Schutzart: IP 67


Typ Sprungkontakt zwangsoffnend	Typ Schleichkontakt zwangsoffnend	Betätiger	Abbildung
D4B4116N	D4B4516N	Rollenhebel verstellbar	1
D4B4170N	D4B4570N	Kuppenstöbel	2
D4B4117N	D4B4517N	Stangenhebel verstellbar	3
D4B4171N	D4B4571N	Rollenstöbel	4
D4B4111N	D4B4511N	Rollenhebel Kunststoff	5




Rollenhebel verstellbar




Kuppenstöbel




Stangenhebel verstellbar



Rollenstöbel



Rollenhebel Kunststoff



Elektrische Fußschalter

Standard

Werkstoffe: Fußpedal: Kunststoff, Gehäuse und Schutzhülle: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

Bemessungsbetriebsspannung: 240 V

Konventioneller thermischer Strom: 10 A

Schutzart: IP 65

Kableinführung: M 20 x 1,5

Typ	Beschreibung
FSE	elektrischer Fußschalter, 1 Öffner, 1 Schließer, Industrieausführung

Steuerleitung, flexibel

YSLY-JZ


Beschreibung: PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzeleiter grün/gelb, PVC-Aderisolierung

Verwendung: Als Anchluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulse, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung: max. 500V

Temperaturbereich: fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis max. +80°C

Rollenlänge: 50 mtr.



Typ 0,75 mm ²	Typ 1,5 mm ²	Typ 2,5 mm ²	Aderzahl*
FLEX 3x0,75	FLEX 3x1,5	FLEX 3x2,5	3
FLEX 4x0,75	FLEX 4x1,5	FLEX 4x2,5	4
FLEX 5x0,75	FLEX 5x1,5	FLEX 5x2,5	5

* inkl. Schutzeleiter

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

