

# Druckluftwerkzeuge

## Ratschenschrauber

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Antriebsvierkant	Geräuschpegel	Luftanschluss	Anforderungstyp
3607-1	1,2	310	100	215	1/2" (12,7 mm)	87 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆
3700-1	1,6	350	150*	330	1/2" (12,7 mm)	91 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆

\* 400 Nm Löse-Drehmoment per Hand

NEU



## Bohrmaschinen mit Schnellspannfutter

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Bohrer Ø mm	Geräuschpegel	Luftanschluss	Anforderungstyp
<b>Pistolenbohrmaschine</b>								
4100	1,0	470	500	2200	1 - 10	87 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆
4105*	0,6	440	180	3000	1 - 6,5	71 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★☆
4500	1,2	620	500	2000	1 - 10	93 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆
4550	1,4	585	500	800	1,5 - 13	92 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆
<b>Winkelbohrmaschine</b>								
4650*	1,1	450	500	1500	1 - 10	90 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆

\* mit Zahnkranzfutter, Rechts-Links-Lauf



Typ 4650

## Drehschrauber

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Antriebssechskant	Geräuschpegel	Luftanschluss	Anforderungstyp
4784	0,9	595	1 - 6	1770	1/4" (6,3 mm)	80 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆
4780-1	1,5	395	5 - 25	1200	1/4" (6,3 mm)	87 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆



Typ 4780-1

## Meißelhämmer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Schlagzahl min. <sup>-1</sup>	Aufnahme mm	Hub mm	Geräuschpegel	Luftanschluss	Anforderungstyp
<b>Meißelhammerset mit 5 Meißeln</b>								
5120	1,5	400	3000	11	60	95 dB (A)	Rp 1/4"	★★★☆
<b>Meißelhammerset (vibrationsarm) mit 2 Meißeln</b>								
5176	2,1	380	2100	11	94	98 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★☆
<b>Meißelhammer ohne Meißel (bitte separat bestellen)</b>								
5400	7,5	720	1700	14,7	76	98 dB (A)	Rp 3/8"	★★★★☆
<b>Meißel für Meißelhammer</b>								
SS 20	Flachmeißel für Typ 5120, 5176 & 5180 (Länge: 200 mm, Breite: 20 mm, Sechskant: 11 mm)							
SS 30	Flachmeißel für Typ 5120, 5176 & 5180 (Länge: 200 mm, Breite: 30 mm, Sechskant: 11 mm)							
RC 92	Flachmeißel für Typ 5400 (Länge: 250 mm, Breite: 25 mm, Sechskant: 14,7 mm)							
SS 10	Spitzmeißel für Typ 5120, 5176 & 5180 (Länge: 200 mm, Sechskant: 11 mm)							
RC 93	Spitzmeißel für Typ 5400 (Länge: 250 mm, Sechskant: 14,7 mm)							
<b>Ersatzhammerfedern</b>								
RC 70	Hammerfeder für Typ 5120, 5176 & 5180							
<b>Ersatzmeißelhalter</b>								
RC 76-1	Meißelhalter aus Stahl für Typ 5120, 5176 & 5180							



Typ RC 76-1

Typ RC 70

Typ SS 30

Typ RC 76-1



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD