

# Druckluftwerkzeuge



Typ 5615



Typ 5620

## Nadelentroster

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Grundgerät Typ 5615 mit 1 Nadelsatz: 12 Stück 3 mm Nadeln  
Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen: 28 Stück 3 mm und 14 Stück 4 mm Nadeln

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Schlagzahl min. <sup>-1</sup>	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
5615	1,3	180	4000	88 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★
5620	3,6	300	4500	98 dB (A)	Rp 3/8"	★★★★★
<b>Ersatznadelsätze</b>						
845606 Nadelsatz Ø 3 mm für Typ 5615						
845608 Nadelsatz Ø 3 mm für Typ 5620						
845609 Nadelsatz Ø 4 mm für Typ 5620						



Typ 6700

## Blindnietpistolen

Betriebsdruck: 6 bar

Verwendung: für Aluminium- oder Kupfernieten

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/Hub	Nietkraft N	Aufnahme Niet mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
6700	1,6	1,2	12000	2,4/3,2/4,0/4,8/5,0	87 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★



Typ AM 7070

Typ 7025-1

Typ 7051

## Stabschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Ø Spann- zange mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
AM 7070	0,6	490	300	22000	6	92 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★
7025-1	0,6	475	450	22000	6	74 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★
7051*	0,2	190	40	60000	3 & 1/8"	60 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★
<b>Set im Koffer inkl. Spannzange 3 und 6 mm sowie je 5 Korund-Schleifer 3 und 6 mm</b>								
AM 7070 S	1,15	490	300	22000	3 & 6	92 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★

\* Artikel wird mit Abluftschlauch geliefert.



NEU

## Mini-Winkelschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Ø Spann- zange mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7100RE-1	0,4	225	300	22000	6	80 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★

## Bandschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Bandgeschwin- digkeit m/s	Band mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
<b>Bandschleifer</b>							
7155	0,8	520	20	10 x 330	80 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★
<b>Ersatzschleifbänder (10er Pack)</b>							
847098	Ersatzschleifband, P040						
847045	Ersatzschleifband, P080						
847063	Ersatzschleifband, P120						
847064	Ersatzschleifband, P180						
847065	Ersatzschleifband, P240						

## Schrupp-/Trennschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Teller Ø mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7166	1,6	650	750	10000	115 x 22/ 125 x 22	83 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★

## Stichsäge im Set

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Stichsäge mit Drehgelenk, Inline-Öler, 5 Sägeblätter 32 Zähne/Zoll & 5 Sägeblätter 24 Zähne/Zoll

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Hubzahl Hübe/min.	Hub mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
6051	0,65	220	9500	10	80 dB (A)	Rp 1/4"	★★★★★



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

