

Kneifzangen (DIN ISO 9243)



Beschreibung: Aus Spezial-Werkzeugstahl hergestellte Kneifzange für härteste Beanspruchung. Besonders beliebt wegen der präzisen Verarbeitung.

Typ poliert/schwarz chromaniert	Länge
ZANGE KN 160	160
ZANGE KN 180	180
ZANGE KN 210	210



Klemmzangen für Ohr-Schellen

Typ	Klemmung
KZ SSO	vorne
KZS SSO	vorne und seitlich



Schlauchabschneider

Verwendung: Zum rechtwinkligen und gatfreien Abschneiden von Schläuchen.

Typ	für Rohr Ø
Clip	
SAS 14	0 - 14
Zange	
SAS 17 NEU	0 - 17
SAS 28	0 - 28
Profi-Zange, mit Ratschenfunktion (auch für Kunststoffrohre)	
SAS 42 PRO NEU	0 - 42
SAS 63 PRO NEU	0 - 63

Typ	Ersatzklinge
SAS 14 KL	
SAS 17 KL NEU	
SAS 28 KL	
SAS 42 KL PRO NEU	
SAS 63 KL PRO NEU	



Rohrabschneider

Verwendung: Zum Abschneiden von Aluminium, Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlrohren, sowie Kunststoff- und Verbundrohren. Rohrabschneider mit 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres, inkl. Ersatzschneidrad im Griff. Nicht für das Abschneiden von Rohren für Schneiderringverschraubungen verwenden!

Hinweis: Typ Ø 6 - 76 mm ist zusätzlich mit einer praktischen Schnellverstellung versehen. Die Rohrabschneider sind farblich codiert:
rot - für Kupfer-, Messing- & Aluminiumrohre
grau - für Stahl- & Edelstahlrohre
schwarz - für Kunststoff- & Verbundrohre

Typ	Ø 3 - 35 mm	Typ	Ø 6 - 76 mm	für Werkstoff	max. Wandstärke
RAS 35	RAS 76			Kupfer, Messing, Aluminium	2,0
RAS 35 ES	RAS 76 ES			Stahl, Edelstahl	2,5
---	RAS 76 KU			Kunststoff, Verbundrohre	8,6

Typ	Ersatzschneidrad	Ø x Breite
RAS KL		19 x 6,2
RAS KL ES		19 x 6,2
RAS KL KU		30 x 6,2




Entgrater

Werkstoffe: Standard: Kunststoffkörper mit Edelstahlklingen, Heavy Duty: Aluminium mit schwarzen Edelstahlreihen

Verwendung: Zum Entgraten (innen- und außen) von Rohren. Baufom Standard kann für weiche Werkstoffe wie Kunststoff, Kupfer, Aluminium, ... verwendet werden. Baufom Heavy Duty eignet sich zusätzlich für Stahl und Edelstahl.

Typ	Bauform	für Rohr Ø außen
ENTGR 36	Standard	3 - 42
ENTGR 35 ES NEU	Heavy Duty	8 - 35
ENTGR 56 ES	Heavy Duty	10 - 56



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD