

IQS-Steckanschlüsse - Standard

Schott-Steckverbindungen

Standard

Typ	D	A	E _{max}
IQSS 40	4	M 12 x 1	10
IQSS 60	6	M 14 x 1	11
IQSS 80	8	M 16 x 1	12

Typ	D	A	E _{max}
IQSS 100	10	M 20 x 1	11
IQSS 120	12	M 22 x 1	16



Schott-Steckverbindungen aus Kunststoff

Standard

Typ	D	A	E _{max}
IQSSK 40	4	M 12 x 1,5	8
IQSSK 60	6	M 14 x 1,5	10
IQSSK 80	8	M 16 x 1,5	10

Typ	D	A	E _{max}
IQSSK 100	10	M 20 x 2	11
IQSSK 120	12	M 24 x 2	13



Winkelsteckverbindungen

Standard

Typ	D
IQSL 30 NEU	3
IQSL 40	4
IQSL 60	6
IQSL 80	8

Typ	D
IQSL 100	10
IQSL 120	12
IQSL 140	14
IQSL 160	16



Winkel-Schott-Steckverbindungen

Standard

Typ	D	A	E _{max}
IQSLS 40	4	M 12 x 1,5	6
IQSLS 60	6	M 14 x 1,5	8
IQSLS 80	8	M 16 x 1,5	8

Typ	D	A	E _{max}
IQSLS 100	10	M 20 x 2	9
IQSLS 120	12	M 24 x 2	11



T-Steckverbindungen (auch reduzierend)

Standard

Typ	D	D ₁
IQST 30 NEU	3	3
IQST 40	4	4
IQST 604060	6 reduziert	4
IQST 60	6	6
IQST 804080	8 reduziert	4
IQST 806080	8 reduziert	6

Typ	D	D ₁
IQST 80	8	8
IQST 10060100	10 reduziert	6
IQST 10080100	10 reduziert	8
IQST 100	10	10
IQST 12080120	12 reduziert	8
IQST 120100120	12 reduziert	10

Typ	D	D ₁
IQST 120	12	12
IQST 14080140	14 reduziert	8
IQST 140	14	14
IQST 160	16	16



Y-Steckverbindungen (auch reduzierend)

Standard

Typ	D	D ₁
IQSY 30 NEU	3	3
IQSY 40	4	4
IQSY 6040	6 reduziert	4
IQSY 60	6	6
IQSY 8040	8 reduziert	4

Typ	D	D ₁
IQSY 8060	8 reduziert	6
IQSY 80	8	8
IQSY 10060	10 reduziert	6
IQSY 10080	10 reduziert	8
IQSY 100	10	10

Typ	D	D ₁
IQSY 12080	12 reduziert	8
IQSY 120100	12 reduziert	10
IQSY 120	12	12
IQSY 140	14	14
IQSY 160	16	16



X-Steckverbindungen

Standard

Typ	D
IQSX 40	4
IQSX 60	6
IQSX 80	8

Typ	D
IQSX 100	10
IQSX 120	12



X-Steckverbindungen mit 2 reduzierten Abgängen

Standard

Typ	D	D ₁
IQSX2 8060	8	6
IQSX2 10080	10	8
IQSX2 120100	12	10



X-Steckverbindungen mit 3 reduzierten Abgängen

Standard

Typ	D	D ₁
IQSX3 8060	8	6
IQSX3 10080	10	8
IQSX3 120100	12	10



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

