


Schneid-/Klemmringverschraubungen*

Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen (metrisch)


Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	PN
leichte Baureihe					
TH 6 LM	TH 6 LM ES	TH 6 LM NC	6	M 10 x 1	315
TH 8 LM	TH 8 LM ES	TH 8 LM NC	8	M 12 x 1,5	315
TH 10 LM	TH 10 LM ES	TH 10 LM NC	10	M 14 x 1,5	315
TH 12 LM	TH 12 LM ES	TH 12 LM NC	12	M 16 x 1,5	315
TH 15 LM	TH 15 LM ES	TH 15 LM NC	15	M 18 x 1,5	315
TH 18 LM	TH 18 LM ES	TH 18 LM NC	18	M 22 x 1,5	315
TH 22 LM	TH 22 LM ES	TH 22 LM NC	22	M 26 x 1,5	160
TH 28 LM	TH 28 LM ES		28	M 33 x 2	160
TH 35 LM	TH 35 LM ES		35	M 42 x 2	160
TH 42 LM	TH 42 LM ES		42	M 48 x 2	160
schwere Baureihe					
TH 6 SM	TH 6 SM ES	TH 6 SM NC	6	M 12 x 1,5	400
TH 8 SM	TH 8 SM ES	TH 8 SM NC	8	M 14 x 1,5	400
TH 10 SM	TH 10 SM ES	TH 10 SM NC	10	M 16 x 1,5	400
TH 12 SM	TH 12 SM ES	TH 12 SM NC	12	M 18 x 1,5	400
TH 14 SM	TH 14 SM ES	TH 14 SM NC	14	M 20 x 1,5	400
TH 16 SM	TH 16 SM ES	TH 16 SM NC	16	M 22 x 1,5	400
TH 20 SM	TH 20 SM ES	TH 20 SM NC	20	M 27 x 2	400
TH 25 SM	TH 25 SM ES	TH 25 SM NC	25	M 33 x 2	250
TH 30 SM	TH 30 SM ES		30	M 42 x 2	250
TH 38 SM	TH 38 SM ES		38	M 48 x 2	250



Dichtkantenring

Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	PN
leichte Baureihe					
TH 6 LR	TH 6 LR ES	TH 6 LR NC	6	G 1/8"	315
TH 8 LR	TH 8 LR ES	TH 8 LR NC	8	G 1/4"	315
TH 10 LR	TH 10 LR ES	TH 10 LR NC	10	G 1/4"	315
TH 12 LR	TH 12 LR ES	TH 12 LR NC	12	G 3/8"	315
TH 15 LR	TH 15 LR ES	TH 15 LR NC	15	G 1/2"	315
TH 18 LR	TH 18 LR ES	TH 18 LR NC	18	G 1/2"	315
TH 22 LR	TH 22 LR ES	TH 22 LR NC	22	G 3/4"	160
TH 28 LR	TH 28 LR ES		28	G 1"	160
TH 35 LR	TH 35 LR ES		35	G 1 1/4"	160
TH 42 LR	TH 42 LR ES		42	G 1 1/2"	160
schwere Baureihe					
TH 6 SR	TH 6 SR ES	TH 6 SR NC	6	G 1/4"	400
TH 8 SR	TH 8 SR ES	TH 8 SR NC	8	G 1/4"	400
TH 10 SR	TH 10 SR ES	TH 10 SR NC	10	G 3/8"	400
TH 12 SR	TH 12 SR ES	TH 12 SR NC	12	G 3/8"	400
TH 14 SR	TH 14 SR ES	TH 14 SR NC	14	G 1/2"	400
TH 16 SR	TH 16 SR ES	TH 16 SR NC	16	G 1/2"	400
TH 20 SR	TH 20 SR ES	TH 20 SR NC	20	G 3/4"	400
TH 25 SR	TH 25 SR ES	TH 25 SR NC	25	G 1"	250
TH 30 SR	TH 30 SR ES		30	G 1 1/4"	250
TH 38 SR	TH 38 SR ES		38	G 1 1/2"	250



Dichtkantenring

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 493.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.