


Y-Verteiler

Typ Messing	Typ GARDENA	Eingang	Ausführung
WSY KSA	---	Stecker G 3/4" (iG)	3 x Stecker 2 x Stecker, 1 x iG 3/4"
WSY KSA 34 i	WSY KSA 34 iK		



Typ WSY KSA



Typ WSY KSA 34 iK



Typ WSY KSA 34 i

3
GARDENA-Adapter für Indoor-Wasserhähne
PN 12

Anwendung: Mit diesem GARDENA-Adapter ist es möglich, beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an Wasserhähne, z.B. in Küche oder Bad, anzuschließen. Der Adapter ist kompatibel mit allen gängigen Wasserhähnen mit M 24x1 Innengewinde oder M 22x1 Außengewinde. So können GARDENA-System-Kupplungen auch im Innenbereich schnell an- und abgekuppelt werden, ohne dabei die Armaturen zu verkratzen. An- und Abkuppeln des Adapters erleichtert die mitgelieferte Montagehilfe.

Temperaturbereich: Medium: +5°C bis max. +60°C, Umgebung: -20°C bis max. +70°C

Anschluss: Für Wasserhähne mit M 24x1 Innengewinde oder M 22x1 Außengewinde.

Typ
WSKS IH K


GARDENA®


Anwendungsbeispiel

Adapter Gartenschlauch-Schnellkupplungen / Gardena-System

Typ GKWS MS	Ersatzdichtungen	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR		NBR-O-Ring für „GARDENA“-System
WSK DR N		


O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ NBR	Typ EPDM
WSK DR N	WSK DR EP



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.


technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9

verkauf@landefeld.de
LANDEFELD
341