

Durchflussmesser & Durchflusswächter

Prallscheiben-Durchflusswächter

PN 100



Anwendung: Die Prallscheiben-Durchflusswächter werden überall dort eingesetzt, wo eine einfache, preiswerte und trotzdem zuverlässige Überwachung von Strömungen gefordert wird. In Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit bzw. Durchflussmenge wird die Prallscheibe ausgelenkt und bewegt über den Waagebalken den Dauermagneten in den Ansprechbereich des außerhalb des Durchflussmediums befindlichen Reedkontakte.

Temperaturbereich: Typ Messing: -20°C bis max. +70°C, Typ 1.4301: -10°C bis max. +110°C, Umgebung: -20°C bis max. +50°C

Schutztart: IP 65

Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m

Schaltausgang: Öffner oder Schließer, max. Spannung: 230V, max. Schaltstrom: 2 A, max. Schaltleistung: 40 VA/40 W

Typ Messing	Typ 1.4301	Rost frei	Gewinde
Durchflusswächter komplett			
SWPS 12 MS	SWPS 12 ES		G 1/2"
Ersatzteil: Kontakteinheit für Durchflusswächter NEU			
SWP SENSOR	passend für SWPS und SWP		



Auswahltafel der Schaltpunkte beim Einschrauben in Rohrleitung mit Nennweite...

Nennweite	ansteigender Durchfluss ca. Schaltbereich (Wasser)	nachlassender Durchfluss ca. Schaltbereich (Wasser)
50 mm	68 - 90 l/min.	61 - 83 l/min.
80 mm	183 - 250 l/min.	170 - 233 l/min.
100 mm	320 - 400 l/min.	300 - 383 l/min.
150 mm	700 - 917 l/min.	667 - 900 l/min.

Prallscheiben-Durchflusswächter zum Leitungseinbau

bis 100 bar*

Anwendung: Die Prallscheiben-Durchflusswächter werden überall dort eingesetzt, wo eine einfache, preiswerte und trotzdem zuverlässige Überwachung von Strömungen gefordert wird. In Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit bzw. Durchflussmenge wird die Prallscheibe ausgelenkt und bewegt über den Waagebalken den Dauermagneten in den Ansprechbereich des außerhalb des Durchflussmediums befindlichen Reedkontakte.

Temperaturbereich: Typ Messing: -20°C bis max. +70°C, Typ 1.4301: -10°C bis max. +110°C, Umgebung: -20°C bis max. +50°C

Schutztart: IP 65

Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m

Schaltausgang: Öffner oder Schließer, max. Spannung: 230V, max. Schaltstrom: 2 A, max. Schaltleistung: 40 VA/40 W

Typ Messing	Typ 1.4301	Innen- gewinde	ansteigender Durchfluss ca. Schaltbereich (Wasser)	nachlassender Durchfluss ca. Schaltbereich (Wasser)
Durchflusswächter komplett				
SWP 14 MS	SWP 14 ES	G 1/4"	2,3 - 4,7 l/min.	1,6 - 4,6 l/min.
SWP 38 MS	SWP 38 ES	G 3/8"	2,8 - 6,0 l/min.	2,3 - 5,5 l/min.
SWP 12 MS	SWP 12 ES	G 1/2"	2,5 - 6,4 l/min.	1,9 - 6,3 l/min.
SWP 34 MS	SWP 34 ES	G 3/4"	7,7 - 13,4 l/min.	5,9 - 13,0 l/min.
SWP 10 MS	SWP 10 ES	G 1"	7,4 - 18,2 l/min.	7,3 - 17,2 l/min.
SWP 114 MS*	SWP 114 ES	G 1 1/4"	19,7 - 36,8 l/min.	20,0 - 32,4 l/min.
SWP 112 MS*	SWP 112 ES	G 1 1/2"	23,1 - 57,9 l/min.	23,5 - 53,1 l/min.
Ersatzteil: Kontakteinheit für Durchflusswächter NEU				
SWP SENSOR	passend für SWPS und SWP			



*Größe G 1 1/4" und G 1 1/2" in Messing: PN 25

Viskositätskompensierte Durchflusswächter

bis 350 bar

Durchflusswächter überwachen eine einstellbare Durchflussmenge. Wird diese über- oder unterschritten, so schaltet ein Kontakt, der z. B. eine Glocke, Blitzlampe oder Steuerung ansprechen kann. Spannungsversorgung nicht notwendig, da potentialfreie Reedkontakte.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C, Umgebung: max. +80°C

Medien: Mineralöl, andere Flüssigkeiten mit 30 cSt - 600 cSt Viskosität (Option -W: Wasser)

Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet, **Einbaulage:** Beliebig (bevorzugt von unten nach oben)

Schutztart: IP 65

Elektrischer Anschluss: Winkelstecker (DIN 43650/EN 175301-803)

Schaltausgang: Schließer 250 V - 3 A/100 VA (G 1/2"): Schließer 230V - 3 A/60 VA)

☞ **Optional:** Einsetzbar für Wasser -W

✓ **Vorteil:** Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden.

Typ MS-vernickelt	Typ 1.4571	Rost frei	Innengewinde	Schaltbereich
300 bar	350 bar			
DWV 12-1,6 MSV*	DWV 12-1,6 ES*		G 1/2"	0,5 - 1,6 l/min
DWV 12-3 MSV*	DWV 12-3 ES*		G 1/2"	0,8 - 3 l/min
DWV 12-7 MSV*	DWV 12-7 ES*		G 1/2"	2 - 7 l/min
250 bar	300 bar			
DWV 10-10 MSV	DWV 10-10 ES		G 1"	3 - 10 l/min
DWV 10-15 MSV	DWV 10-15 ES		G 1"	5 - 15 l/min
DWV 10-24 MSV	DWV 10-24 ES		G 1"	8 - 24 l/min
DWV 10-30 MSV*	DWV 10-30 ES*		G 1"	10 - 30 l/min
DWV 10-45 MSV*	DWV 10-45 ES*		G 1"	15 - 45 l/min
DWV 10-60 MSV*	DWV 10-60 ES*		G 1"	20 - 60 l/min
DWV 10-90 MSV*	DWV 10-90 ES*		G 1"	30 - 90 l/min
DWV 10-120 MSV	DWV 10-120 ES		G 1"	35 - 110 l/min



* Optional für den Einsatz mit Wasser möglich

☞ **Bestellbeispiel:** DWV 12-1,6 MSV **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Einsetzbar für Wasser . . . -W

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD