

Hydraulikschläuche

1 TF - PTFE-Schläuche mit Edelstahlumflechtung

Werkstoffe: Drahtumflechtung: 1.4306, Seele: PTFE

Temperaturbereich: -70°C bis max. +260°C

Betriebsdruck: bis max. +120°C: 100% des Tabellenwertes

über +120°C: abzügl. 0,7% des Tabellenwertes je zusätzlicher Grad Temperatur

Bewährter Einsatz bei: Lebensmittelverarbeitung, Labor- und Medizintechnik, Vulkanisierpressen, Dampfbügelmashinen sowie Reinigungsanlagen, bei denen hohe chemische Beständigkeit, thermische Stabilität, Elastizität und Witterungsbeständigkeit unerlässlich sind.



Typ	DN	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	PTFE Wandstärke	Betriebs- druck	Berst- druck	min. Biegeradius
1 TF 6	6	6,45 - 6,96	8,83 - 9,86	0,75	224 bar	672 bar	76
1 TF 8	8	8,15 - 8,66	10,54 - 11,56	0,75	207 bar	621 bar	102
1 TF 10	10	9,93 - 10,64	12,8 - 14,0	0,75	183 bar	552 bar	127
1 TF 12	12	13,0 - 13,6	16,0 - 17,2	0,90	161 bar	483 bar	127
1 TF 16	16	16,4 - 17,12	19,2 - 20,5	0,90	114 bar	345 bar	178
1 TF 19	19	19,3 - 20,32	22,4 - 23,9	1,00	103 bar	310 bar	203
1 TF 25	25	25,6 - 26,62	29,0 - 30,5	1,20	80 bar	241 bar	305

