



Zubehör Rohrschellen - leicht

HYDAC

Zubehör für Rohrschellen - leichte Baureihe

DIN 3015 T1



C-Tragschienen (28 mm) - leichte Baureihe & Doppelrohrschelle

DIN 3015 T1/T3

Typ Stahl blank	Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Rostfrei®	H	für Baugröße
Schieneinlänge 1 m					
TS 28 x 11	TS 28 x 11 V	TS 28 x 11 ES		11	0 - 6, leicht
TS 28 x 14	TS 28 x 14 V	TS 28 x 14 ES		14	0 - 6, leicht
TS 28 x 30	TS 28 x 30 V	---		30	0 - 6, leicht
Schieneinlänge 2 m					
TS 28 x 11/2	TS 28 x 11/2 V	TS 28 x 11/2 ES		11	0 - 6, leicht
TS 28 x 14/2	TS 28 x 14/2 V	TS 28 x 14/2 ES		14	0 - 6, leicht
TS 28 x 30/2	TS 28 x 30/2 V	---		30	0 - 6, leicht

HYDAC

Tragschienenmuttern (28 mm) - leichte Baureihe & Doppelrohrschelle DIN 3015 T1/T3

Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschellen



Stahl verzinkt
Edelstahl

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Gewinde	für Baugröße (Rohrschelle)	für Baugröße (Doppelrohrschelle)
KMA M6	KMA M6 ES	M 6	0 - 6, leicht	1, doppelt
KMA M8	KMA M8 ES	M 8	---	2-5, doppelt

Reihenanschweißplatten - leichte Baureihe

DIN 3015 T1



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Typ Stahl blank	Anzahl der Schellen	Gesamt-länge	für Baugröße
RAP 0	10	298	0, leicht
RAP 1	10	394	1, leicht
RAP 2	10	508	2, leicht
RAP 3	10	723	3, leicht
RAP 4	5	297	4, leicht
RAP 5	5	370	5, leicht
RAP 6	5	446	6, leicht

